
# Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Negro

Número de referencia: 100-010-BK



- Apto para Gigabit Ethernet
- Punto IDC a 90° del conector
- Varios colores disponibles
- Se puede montar en cualquier panel o en placas de superficie
- Verificado por 3P

## Resumen del producto

Las salidas para tomas Keystone de Excel ofrecen una alternativa a la gama de módulos con placa de superficie de una pieza. Estos conectores, aptos para el montaje en varias placas frontales, placas de superficie y un cuadro de 24 puertos 1u, son fáciles y rápidos de instalar.


## Detalles del producto

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Modelo | Bus (toma) |
| Tipo de conector | RJ45 8(8) |
| Apantallado | no |
| Categoría | 5E |
| Tipo de conexión | 110 |
| Herramienta especial necesaria | sí |
| Apto para cable redondo | sí |
| Apto para cable plano | no |
| Apto para conductor rígido | sí |
| Color | Negro |
| Intervalo AWG | 22...26 |

## Especificaciones suplementarias

| Características | Valores |
|---|---|
| Ancho | 16,4 mm |
| Fondo | 30,75 mm |
| Alto | 19,2 mm |
| Carcasa | ABS resistente a los impactos |
| Contactos RJ45 | Aleación de bronce de fósforo chapado en níquel con chapado en oro de 50 micropulgadas |
| Contactos IDC | Aleación de bronce de fósforo bañado en estaño |
| Vida del RJ45 | Mínimo 750 inserciones |
| Fuerza de contacto | 100 gramos con conector RJ-45 conforme con FCC |
| Retención enchufes | 48,9 N |
| Herramienta de impacto apta | Herramienta punchdown estilo 110 |
| Resistencia del aislamiento | 500 MΩ |
| Tensión de rigidez dieléctrica | 1000 V CA |
| Potencia de corriente en CC | 1,5 amperios |
| Resistencia enCC | 0,1 Ω |
| Resistencia de contacto | 20 mΩ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +70 °C |
| Temperatura en funcionamiento | -10 a +60 °C |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 % a 90 % RH |

## Dibujo del producto




## Accesorios incluidos

| Accesorios | Cantidad |
|---|---|
| Brida de nailon | 1 |
| Tapón de cableado | 1 |

## Estándares aplicables

| Norma aplicable | Detalles |
|---|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ISO/IEC 11801-1:2017 | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales |
| EN 50173-1:2018 | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado |
| UL-94-V-0 | La combustión se detiene 10 segundos después de dos aplicaciones de diez segundos de cada llama a una barra de prueba. No se permiten gotas inflamadas. |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |

| | |
|---|---|
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción |
|---|---|
| 100-010 | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco |
| 100-010-24 | Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Blanco (Juego de 24) |
| 100-010-BK | Módulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Negro |
| 100-010-BK-24 | Modulo Keystone RJ45 no Apantallado de Categoria 5e Excel Negro (Juego de 24) |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.