


Câble double de catégorie 5E U/UTP Eca LS0H, Bobine de 500m - Blanc

Référence du produit: 100-102

excel
without compromise.



✕ Double câble

✕ Prennent en charge le Gigabit Ethernet

✕ Boitier distributeur rapide

✕ Numérotages séquentiels

Présentation du produit

Les doubles câbles non blindés de catégorie 5e Excel sont fabriqués, testés et vérifiés selon les normes ISO11801, EN 50173 et ANSI/TIA-568-C pour une performance de catégorie 5 améliorée. Chaque double câble est constitué de deux groupes de 8 conducteurs à code couleur isolés par une gaine polyéthylène. Ces conducteurs sont torsadés pour former deux groupes de 4 paires de pas variés.

La légende imprimée sur le câble mentionne désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
surface du conducteur	nu
taille AWG	24
classe du conducteur	classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs	16
élément de câblage	pairs
spécification de l'isolation principale	polyéthylène (PE)
marquage du conducteur	couleur
blindage sur élément de câblage	sans
blindage sur câblage	sans
matériau de la gaine	Copolymer, thermoplastic (LS0H)
couleur de gaine	blanc
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui



Câble double de catégorie 5E U/UTP Eca LS0H, Bobine de 500m - Blanc

Référence du produit: 100-102



Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca
diamètre externe approx.	5.2 x 2 (10.4 mm)
température extérieure admissible du câble, fixe	-10...75 °C
catégorie	5E
valeur NVP	70 %

Dessin de la section du câble



Spécifications du câble

Caractéristiques	Valeurs
Rigidité diélectrique	2,5 kV pendant 2 secondes
Charge de tirage maximale	100 N
RCM installation de câblage	8 x diamètre extérieur du câble
RCM installé	4 x diamètre extérieur du câble

Normes applicables

Norme applicable	Titre
ISO/IEC 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
IEC 61156-5:2020	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques - Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz - câbles pour plancher horizontal - spécification intermédiaire
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau

Câble double de catégorie 5E U/UTP Eca LS0H, Bobine de 500m - Blanc

Référence du produit: 100-102



BS EN 50288-3-1:2013	Câbles métalliques multiéléments utilisés pour les communications et contrôles digitaux et analogues. Spécification intermédiaire pour les câbles non blindés caractérisés jusqu'à 250 Mhz.
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
IEC 60754-2:2014	Tests sur les gaz impliqués durant la combustion des matériaux des câbles - Partie 2 : Définition de l'acidité (par mesure du pH) et de la conductivité
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
EN 50575:2014 + A1:2016	Câbles d'énergie, de commande et de communication - Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-057	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Orange
100-059	Câble de catégorie 5E U/UTP Eca PVC, Bobine de 500m - Gris
100-060	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Blanc
100-060-100	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 100m - Blanc
100-061	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Rouge

Câble double de catégorie 5E U/UTP Eca LS0H, Bobine de 500m - Blanc

Référence du produit: 100-102



100-062	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Bleu
100-063	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Vert
100-064	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Jaune
100-066	Câble de catégorie 5E U/UTP Dca LS0H, Boîte de 305m - Violet
100-102	Câble double de catégorie 5E U/UTP Eca LS0H, Bobine de 500m - Blanc

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.