# Boîte de Raccordement Excel Cat6 FTP IEC

Référence du produit: 100-110

- Compatible avec CAT6 et CAT5e
- Convient aux câbles blindés et non blindés
- S'utilise comme coupleur de passage
- Raccord IDC fil de masse
- Plaquage métallique

## Présentation du produit

Boîtier de raccordement IDC compatible avec jonctions, réparations et rallonges de câble de CAT6 et CAT5e. Entièrement blindé Raccord IDC inclus pour fil de masse Le logement est en plaquage métallique pour un blindage supplémentaire. Idéal quand des réparations ou des rallonges sont nécessaires.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| nombre de bornes de raccordement | 8 |
| longueur | 25,6 mm |
| largeur | 63 mm |
| profondeur | 23,4 mm |
| mode de pose | saillie |
| type d'entrée | câble |
| matériau | Metal |
| couleur | Silver |
| avec couverture | oui |
| fixation du couvercle | encliqueté |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Matériau de contact | Sous-couche de bronze phosphoreux, étain sur nickel |
| Logement de module : | ABS |
| Logement du noyau : | ABS électroplaqué |
| Contacts IDC | Convient aux outils compatible avec LSA |
| Durée de vie des contacts IDC | Maximum 200 nouveaux raccordements |
| Compatibilité IDC | Câble 22 à 26 AWG solide /24AWG toronné |
| Résistance d'isolation minimum | 500 MΩ |
| Courant CC | 1,5 A |
| Résistance CC entrée/sortie maximum | 200 MΩ |
| Résistance de contact maximum | 20 MΩ |
| Température de fonctionnement | - 10 à +60°C |
| Température de stockage | - 40 à +70°C |

## Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|---|---|
| Attache de câble en nylon | 2 |
| Disque collant double face | 1 |
| Vis de fixation | 2 |

# Boîte de Raccordement Excel Cat6 FTP IEC

Référence du produit: 100-110

## Dessin de produit




## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| EN 50173-2:2007 + A1:2010 | Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau |
| ANSI/EIA-310-E | La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant. |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |

| | |
|---|---|
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-110 | Boîte de Raccordement Excel Cat6 FTP IEC |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.