

Excel Cat6A FTP Presa Keystone a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Argento (...)

Codice articolo: 100-183-24

excel
without compromise.



✕ Custodia in fusione di alta qualità dimensionata per il mercato nordico specifico

✕ Design di terminazione senza attrezzi

✕ Design a basso profilo: solo 28 mm di profondità complessiva

✕ Supporta applicazioni Ethernet a 10 Gigabit

✕ Schermatura a 360 gradi protegge dall'interferenza elettromagnetica esterna

✕ Verifica di terza parte ISO11801 2a edizione

Panoramica del Prodotto

Disponibile come parte della nostra gamma di prese Keystone Excel Cat6a per connessioni di rete RJ45.

Una presa Keystone Cat6a a basso profilo che è una presa RJ45 senza attrezzi di dimensioni ridotte, consentendo l'ingresso di cavi da diverse direzioni quando questa presa è montata in una scatola di montaggio standard. Questa Keystone è stata modificata per adattarsi alle placche frontali progettate per i territori nordici che hanno aperture più grandi rispetto alle placche frontali standard. Il prodotto supporta opzioni come chiusure a filo all'uscita e chiusure angolate spesso utilizzate con prese Keystone.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Pres a / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	sì
Categoria	6A (IEC)
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì

Excel Cat6A FTP Presa Keystone a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Argento (...)



Codice articolo: 100-183-24

Colore Argento

Sezione AWG da / a 22...26

Specifiche aggiuntive


Caratteristiche	Valori
Larghezza	16,2 mm
Profondità	28,3 mm
Altezza	21,5 mm
Alloggiamento	Lega di zinco pressofuso
Contatti RJ45	Lega in bronzo fosforoso placcato nichel con placcatura in oro 50 micropollici
Contatti IDC	Lega di bronzo fosforoso placcata stagno
Vita RJ45	Minimo 750 inserzioni
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a +70 °C
Temperatura di funzionamento	Da -10 a +60 °C

Excel Cat6A FTP Presa Keystone a Basso Profilo
Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Argento (...)



Codice articolo: 100-183-24

Disegno prodotto



Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

Codice articolo: 100-183-24

UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-183	Excel Cat6A FTP Presa Keystone a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Argento
100-183-24	Excel Cat6A FTP Presa Keystone a Basso Profilo Senza Attrezzi per il Mercato Nordico, Argento (Scatola da 24)