

Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,25 m - ...

excel
without compromise.

Codice articolo: 100-661



✕ Categoria 6

✕ Ideale per sistemi residenziali

✕ Costruzione a cavo piatto

✕ Guaina esterna LS0H come standard

✕ Imballaggio individuale

Panoramica del Prodotto

I cavi patch Excel di categoria 6 U/UTP offrono ottimi livelli prestazionali per cablaggi residenziali.

La costruzione piatta combinata alle snelle coperture li rendono ideali per gli spazi ridotti degli armadietti per sistemi di cablaggio residenziali.

Specifiche di Prodotto


Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	U/UTP
Categoria	6
Lunghezza	0,25 m
Tipo di connettore collegamento 1	RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2	RJ45 8(8)
Colore del rivestimento	Nero
Manicotto anti-piegatura	Stampato
Protezione della leva di arresto	no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura	Nero
Esecuzione resistente alla fiamma	sì
Costruzione del cavo	1x4
Sezione AWG	28
Configurazione pin	1:1

Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,25 m - ...

excel
without compromise.

Codice articolo: 100-661

Disegno prodotto



Standard

Standard applicabile	Dettagli
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cavi multicores e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,25 m - ...



Codice articolo: 100-661

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-660	Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,2 m - nero
100-661	Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,25 m - nero
100-662	Cavo patch Excel piatto categoria 6, U/UTP, non schermato, LS0H, copertura a lamella, 0,5 m - nero



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.