Panel de interconexión Excel de categoría 5e, apantallado - 24 puertos, 1U - negro

Número de referencia: 100-736



- Apantallado
- Opciones de densidad de puerto
- Apto para Gigabit Ethernet
- Tuercas de jaula y bridas mini incluidas
- Bloques de terminación LSA
- Configuración del cableado T568A/B

Resumen del producto

Los paneles de conexión apantallados de Categoría 5e de Excel cumplen los requisitos actuales de la Categoría 5 mejorada. La facilidad de instalación queda asegurada gracias al sistema de organización de cables trasero integrado dispuesto a un ángulo de 90 grados con respecto a la placa frontal del panel.


Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de buses/acoplamientos	24
Tipo de conector	RJ45 8(8)
Apantallado	sí
Categoría	5E
Tipo de conexión	LSA
Número de unidades de altura	1
Color	Negro
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Altura	44 mm
Anchura	480 mm
Profundidad	102 mm

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Especificación sobre cableado	T568A/T568B
Esperanza de vida mín. toma RJ45	750 inserciones
Contacto toma RJ45	Oro de 50 micropulgadas sobre una primera capa de 100 micropulgadas de níquel
Esperanza de vida máx. contactos IDC	200 terminaciones
Compatibilidad del contacto	22 a 24 AWG
Rango de temperatura de funcionamiento	10 % a 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C a 68°C
Humedad relativa	10 % a 90 %
Material del panel	SPCC
Material de la carcasa de la toma	PBT, reforzado con 30 % fibra de vidrio
Material IDC	Bronce fosforoso, estaño sobre una primera capa de níquel

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
ANSI/EIA-310-E	Norma de la Electronic Industries Association para el espaciado horizontal, espaciado de orificios en vertical, abertura de racks y ancho de paneles delanteros
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-736	Panel de interconexión Excel de categoría 5e, apantallado - 24 puertos, 1U - negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.