


Cavo Excel doppio categoria 7A, S/FTP, Dca, LS0H,
bobina 500 m - giallo

Codice articolo: 100-911

excel
without compromise.



✕ Prestazioni categoria 7A, 1000 MHz

✕ Coppie con schermatura individuale in lamina e schermatura intrecciata complessiva

✕ Design con prestazioni elevate

✕ Sistema garantito 25 anni

✕ Marcature sequenziali in metri

✕ Euroclasse Dca-s2-d2-a1

Panoramica del Prodotto

Il cavo Excel schermato S/FTP LS0H di categoria 7A è progettato e prodotto per soddisfare e superare gli standard ISO, CENELEC e TIA. Ciò offre un collegamento di classe FA e prestazioni di canale che supportano tutte le applicazioni dettagliate e proposte in base agli standard. Questo cavo con prestazioni superiori è un componente verificato ETL.

Ciascun cavo consiste in 4 coppie inserite individualmente in una copertura di nastro a lamina di alluminio/poliestere di alta qualità, il quale fornisce una schermatura individuale per ogni coppia. Le sottounità sono quindi cablate insieme, con le coppie dotate di passi di cordatura differenti per assicurare prestazioni ottimali; viene applicata una schermatura intrecciata complessiva per fornire ulteriore immunità dal rumore e mitigare i rischi da disturbi esterni.

La legenda stampata sul cavo ora include informazioni riguardanti il numero DOP, con test e classificazione del cavo per la tracciabilità.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Superficie del conduttore	Nudo
Diametro del conduttore	0,58 mm
Dimensioni AWG	23
Classe del conduttore	Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori	16
Twistatura	A coppie


Cavo Excel doppio categoria 7A, S/FTP, Dca, LS0H, bobina 500 m - giallo

Codice articolo: 100-911


excel
without compromise.

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore	PE (polietilene)
Identificazione dei conduttori	Colore
Schermatura sulla twistatura	Treccia
Schermatura globale	Foglio
Materiale della guaina esterna	Copolymer, thermoplastic (LS0H)
Colore della guaina esterna	Giallo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2	sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6	s2 (TSP1200s $\leq$ 400 m ² e picco SPR $\leq$ 1,5 m ² /s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6	d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Diametro esterno approssimativo	2 x 7.8 +/- 0.3mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche	-25...70 °C
Categoria	7A (IEC)
NVP (Velocità nominale di propagazione)	70 %

Schema sezione trasversale



Single cable



Dual cable

Specifiche cavi

Caratteristiche	Valori
Rigidità dielettrica	2,5 kV per 2 s
Carico massimo di trazione	60 N/6,1 KgF
MBR durante l'installazione	8x diametro esterno cavo
MBR dopo l'installazione	4x diametro esterno cavo

Standard

Standard applicabile	Soggetto
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
IEC 61156-5:2020	Cavi multicores e simmetrici a coppia/quadrupli per comunicazioni digitali - Parte 5: cavi simmetrici a coppia/quadrupli con caratteristiche di trasmissione fino a 1000 MHz - Cablaggio orizzontale a pavimento - Specifica sezionale
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
EN 50173-2:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi cablaggio generici - Ufficio
BS EN 50288-3-1:2013	Cavi metallici multi-elemento utilizzati per comunicazioni e controllo analogici e digitali. Specifica sezionale per cavi non schermati caratterizzati fino a 250 MHz
EN 50399:2011+A1:2016	Metodi di test comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi, durante il test di diffusione delle fiamme. Apparato di test, procedure e risultati
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Test su cavi elettrici e in fibra ottica in condizioni di incendio. Test per propagazione verticale della fiamma per un filo o cavo con isolamento singolo Procedura per fiamma premiscelata da 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
IEC 60754-2:2014	Test sui gas prodotti durante la combustione dei materiali dei cavi - Parte 2: determinazione di acidità (misurazione pH) e conduttività
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Misurazione della densità dei fumi dei cavi in condizioni definite - Parte 2: procedura del test e requisiti
EN 50575:2014 + A1:2016	Cavi di comunicazione, comando e alimentazione — Cavi per applicazioni generali in lavori di costruzione soggetti a requisiti di reazione agli incendi
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Cavo Excel doppio categoria 7A, S/FTP, Dca, LS0H, bobina 500 m - giallo

Codice articolo: 100-911



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-910	Cavo Excel Cat7A S/FTP Dca LS0H Bobina 500 m Giallo
100-910-1000	Cavo Excel Categoria 7A S/FTP Dca LS0H Bobina 1000 m Giallo
100-910-GRY	Cavo Excel categoria 7A, S/FTP, Dca, LS0H, bobina 500 m - grigio
100-910-VT	Cavo Excel categoria 7A, S/FTP, Dca, LS0H, bobina 500 m - violetto
100-911	Cavo Excel doppio categoria 7A, S/FTP, Dca, LS0H, bobina 500 m - giallo
100-912	Cavo Excel categoria 7A+, S/FTP, Eca, LS0H, bobina 500 m - giallo
190-910	Cavo Excel Cat7A S/FTP B2ca LS0H Bobina 500 m Giallo
190-910-1000M	Cavo Excel Categoria 7A S/FTP B2ca LS0H Bobina 1000 m Giallo
190-910-VT	Cavo Excel categoria 7A, S/FTP, B2ca, LS0H, bobina 500 m - violetto
190-912	Cavo Excel categoria 7A+, S/FTP, B2ca, LS0H, bobina 500 m - giallo



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.