

Blindage tressé - extensible 10 mm - 20 mm -  
100 mm

Référence du produit: 180-205

**excel**  
without compromise.



✕ VL UL94

✕ EN 45545

✕ NF F16-101 / F16-102

✕ Sans halogène

## Présentation du produit

Le blindage Excel est conçu de manière à permettre au diamètre de s'étendre soit en compressant le blindage soit en insérant un câble et/ou des composants. Il est parfait pour rassembler en faisceau un certain nombre de câbles de données.

Résistance au feu : Auto-extinguible (V2 UL94)

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
diamètre du faisceau	10...20 mm
matériau	PET
sans halogène	oui
couleur	noir
température	-50...130 °C
protection contre l'incendie selon UL 94	V2
homologation selon NF F 16-101	oui

## Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive

# Blindage tressé - extensible 10 mm - 20 mm - 100 mm

Référence du produit: 180-205



SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
180-202	Protège-câble 22 mm polyéthylène 6 mm (25 mm)
180-205	Blindage tressé - extensible 10 mm - 20 mm - 100 mm
180-208	Blindage tressé - extensible 40 mm - 63 mm - 25 m

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.