


Excel Kategorie 6 Kabel U/UTP B2ca LSOH 305 m
Box - Grün

Teil-Nummer: 190-073



- X Cat6 Massivkupferkabel
- X U/UTP ohne Gesamtabschirmung
- X Keine Einzeladerabschirmung
- X Farbe der Außenhülle: Grün
- X Brandreaktionsklasse nach EN 13501-6: B2ca
- X Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: s1a
- X CIBSE TM65 Verkörperter Kohlenstoff: 86.998 kg CO2e

Produktüberblick

Das Excel Cat6 Massiv-Ethernet-Kabel U/UTP LSOH CPR Euroklasse B2ca wird nach den Normen TIA/EIA 568-B.2-1, EN50173-1 und ISO/IEC 11801 Cat 6 gefertigt und geprüft und ist in 305-m- oder 500-m-Trommeln erhältlich. Jedes Kabel besteht aus 8 farbcodierten massiven Kupferleitern, die zu vier Paaren verdreht sind.

Diese werden dann um einen zentralen X-förmigen Polyethylen-Kern geformt. Das gesamte Kabel wird in einem LSOH-Mantel hergestellt.

Produktdetails

Artikel	Wert
Leiter-Oberfläche	blank
Leiterdurchmesser	0.55 +/-0.01
AWG-Größe	23
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Ader-Zahl	8
Verseilelement	Paare
Werkstoff der Aderisolation	Solid HDPE

Excel Kategorie 6 Kabel U/UTP B2ca LS0H 305 m
Box - Grün

Teil-Nummer: 190-073




Spezifizierung Aderisolation	Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	ohne
Mantelmaterial	Copolymer, thermoplastic (LS0H)
Mantel-Farbe	grün
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6	s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6	d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6	a1
Außendurchmesser ca.	6,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-10...60 °C
Kategorie	6
NVP-Wert	65 %

Kabelspezifikationen

Merkmale	Werte
Dielektrische Stärke	2,5kV bei 2s
Maximale Zuglast	60N/6,1KgF
MBR bei Installation	8x Kabel-OD
MBR installiert	4x Kabel-OD

Querschnittsdiagramm



Standards

Anwendbare Normen:	Fachgebiet:
ISO/IEC 11801-1:2017	Informationstechnologie - Generische Verkabelung für Kundenstandorte: Teil 1 Allgemeine Anforderungen
IEC 61156-5:2020	Mehrkern- und symmetrische Paar/Quad-Kabel für digitale Kommunikation - Teil 5: Symmetrische Paar/Quad-Kabel mit Übertragungseigenschaften bis zu 1 000 MHz - Horizontale Fußbodenverkabelung - Abschnittsspezifikation
EN 50173-1:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Allgemeine Anforderungen
EN 50173-2:2018	Informationstechnologie. Generische Verkabelungssysteme - Bürogebäude
BS EN 50288-3-1:2013	Mehrelementige metallische Kabel für analoge und digitale Kommunikation und Steuerung. Abschnittsspezifikation für ungeschirmte Kabel mit Charakterisierung bis zu 250 MHz
EN 50399:2011+A1:2016	Gemeinsame Prüfverfahren für Kabel unter Brandbedingungen. Messung der Wärmefreisetzung und Rauchentwicklung von Kabeln während des Flammenausbreitungstests. Testapparatur, Verfahren, Ergebnisse
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Prüfung von elektrischen und optischen Faserkabeln unter Brandbedingungen. Test auf vertikale Flammenausbreitung für einen einzelnen isolierten Draht oder Kabel. Verfahren für eine Vorverbrennungsflamme von 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normen für ausgewogene verdrehte

Excel Kategorie 6 Kabel U/UTP B2ca LS0H 305 m Box - Grün

Teil-Nummer: 190-073



	Telekommunikationsverkabelung und Komponenten
IEC 60754-2:2014	Prüfung der bei der Verbrennung von Kabelmaterialien freigesetzten Gase - Teil 2: Bestimmung der Säure (durch pH-Messung) und Leitfähigkeit
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Messung der Rauchdichte von Kabeln, die unter definierten Bedingungen brennen - Teil 2: Testverfahren und Anforderungen
EN 50575:2014 + A1:2016	Strom-, Steuer- und Kommunikationskabel - Kabel für allgemeine Anwendungen in Bauwerken, die Reaktionen auf Feueranforderungen unterliegen
IEEE 802.3bt (Typ 4)	Konform mit IEEE 802.3bt (Typ 4)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
190-071-500	Excel Kategorie 6 Kabel U/UTP B2ca LS0H 500 m Spule - Violett
190-073	Excel Kategorie 6 Kabel U/UTP B2ca LS0H 305 m Box - Grün
190-074	Excel Kategorie 6 Kabel U/UTP B2ca LS0H 305 m Box - Weiß
190-074-100	Kabel der Kategorie 6 U/UTP B2ca LS0H, 100-m-Box - Weiß
190-075	Excel Kategorie 6 Kabel U/UTP B2ca LS0H 305 m Box - Orange

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.