Cavo di Collegamento Patch Cat6A F/FTP a Cuore Solido Schermato per Collegamento Switch B2ca 15...

Codice articolo: 190-131



- Conforme alla categoria 6A
- Cavo a nucleo solido
- Per collegamenti di switch/harness e cavi CP
- Guaina esterna LSOH
- Euroclasse: B2ca-s1a,d1,a1

Panoramica del Prodotto

I cavi di collegamento Excel Category 6A a nucleo solido (F/FTP) schermati per collegamenti di switch/harness sono costruiti con il cavo Excel Cat6A a nucleo solido schermato F/FTP LSOH (cavo orizzontale) di colore blu ghiaccio (cavo orizzontale).

Ciascun cavo permette di realizzare due collegamenti di switch/harness o cavi di punto di consolidamento (CP).

Il cavo è dotato di un connettore RJ45 schermato ad alte prestazioni su ciascuna estremità, consentendo di tagliare il cavo in due alle lunghezze desiderate.

Sono inclusi guaine di protezione slimline per preservare il meccanismo di bloccaggio e consentire il collegamento agli apparecchiature ad alta densità.

Utilizzando lo stesso cavo degli elementi orizzontali del canale, si garantisce la prestazione e non si consuma l'uso consentito per i cavi di collegamento intrecciati.

Questi cavi sono destinati alla creazione di collegamenti di switch/harness e cavi CP. Non sono adatti come sostituti dei cavi di collegamento intrecciati.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di cavo	F / FTP
Categoria	6A (IEC)
Lunghezza	15 m
Tipo di connettore del collegamento 1	RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2	RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna	Blu

Guaina antipiega	Inserito (mobile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)	no
Colore del cappuccio di protezione	Nero
Ritardante la fiamma	sì
Formazione / Struttura del cavo	1x4
Sezione AWG	23
Piedinatura	1:1

Standard

Standard applicabili	Dettagli
ISO/IEC 11801:2017	Information technology - Generic cabling for customer premises: Part 1 General Requirements
EN 50173-2:2018	Information technology. Generic cabling systems - General requirements
ANSI/TIA 568-D	Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification
IEC 60332-1-2:2004	Test su cavi e fibre ottiche in condizioni di incendio. Test di propagazione della fiamma verticale per un singolo filo o cavo isolato. Procedura per fiamma pre-miscelata da 1 kW
EN 50575:2014 + A1:2016	Cavi per alimentazione, controllo e comunicazione — Cavi per applicazioni generali in opere di costruzione soggette a requisiti di reazione al fuoco
EN 50399:2011+A1:2016	Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Misurazione della liberazione di calore e della produzione di fumo su cavi durante il test di propagazione della fiamma. Apparecchiature, procedure, risultati
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Misurazione della densità del fumo dei cavi che bruciano in condizioni definite – Parte 2: Procedura e requisiti del test
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In

	articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
190-130	Cavo di Collegamento Patch Cat6A F/FTP a Cuore Solido Schermato per Collegamento Switch B2ca 10 m Blu Ghiaccio
190-131	Cavo di Collegamento Patch Cat6A F/FTP a Cuore Solido Schermato per Collegamento Switch B2ca 15 m Blu Ghiaccio
190-132	Cavo di Collegamento Patch Cat6A F/FTP a Cuore Solido Schermato per Collegamento Switch B2ca 20 m Blu Ghiaccio
190-133	Cavo di Collegamento Patch Cat6A F/FTP a Cuore Solido Schermato per Collegamento Switch B2ca 30 m Blu Ghiaccio

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.