


Référence du produit: 190-132



✕ Conforme à la catégorie 6A

✕ Câble à âme solide

✕ Pour les liaisons de faisceaux/commutateurs et les câbles CP

✕ Gaine extérieure LSOH

✕ Euroclasse : B2ca-s1a,d1,a1

Présentation du produit

Les cordons de liaison de faisceaux/commutateurs écrantés Excel Category 6A à âme solide (F/FTP) sont construits à partir du câble Excel Cat6A solide 190-996 F/FTP à écran LSOH de couleur bleu glace (câble horizontal).

Chacun de ces cordons permet la construction de deux liaisons de faisceaux/commutateurs ou de câbles de point de consolidation (CP).

Le cordon est fabriqué avec une prise RJ45 écrantée de haute performance à chaque extrémité, permettant au cordon d'être coupé en deux aux longueurs requises.

Des manchons de décharge de traction à lame fines sont montés pour protéger le loquet et permettre la connexion à l'équipement à densité la plus élevée.

L'utilisation du même câble que les éléments horizontaux du canal assure des performances et ne "consomme pas" l'allocation de cordons de brins.

Ces cordons sont destinés à la création de liaisons de faisceaux/commutateurs et de câbles CP. Ils ne doivent pas être utilisés comme remplacement des cordons de brassage.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	F/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	20 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	bleu

Référence du produit: 190-132

douille de protection contre le ployage	enfiché
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	noir
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	23
brochage	1:1

Normes applicables

Norme applicable	Détail
ISO/IEC 11801:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales
EN 50173-2:2018	Systèmes de câblage générique pour la technologie de l'information - Exigences générales
ANSI/TIA 568-D	Normes de câblage et de composants de télécommunications à paires torsadées équilibrées
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Câbles à paires symétriques/multicœurs pour les communications numériques - Partie 5 : Câbles à paires symétriques/multicœurs avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 MHz - Câblage horizontal en étage - Spécification par section
IEC 60332-1-2:2004	Essais sur les câbles électriques et optiques en conditions d'incendie. Essai de propagation verticale de la flamme pour un fil ou un câble isolé. Procédure pour une flamme prémélangée de 1 kW
EN 50575:2014 + A1:2016	Câbles pour l'alimentation, la commande et la communication — Câbles pour applications générales dans les travaux de construction soumis à des exigences en matière de réaction au feu
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes pour les câbles en conditions d'incendie. Mesure du dégagement de chaleur et de la production de fumée sur les câbles pendant l'essai de propagation de la flamme. Appareillage, procédures, résultats
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure et exigences d'essai
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

Référence du produit: 190-132

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
190-130	Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 10 m bleu glace
190-131	Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 15 m bleu glace
190-132	Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 20 m bleu glace
190-133	Excel Cordons de raccordement de commutation de faisceau à âme pleine Cat6A F/FTP blindé B2ca de 30 m bleu glace

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com