


Cable doble Excel de categoría 6A S/FTP B2ca LS0H,
carrete de 500 m - Blanco

Número de referencia: 190-915



- Categoría 6A
Pares con pantalla individual y pantalla total trenzada
Bobina de 500 metros
Probado a 550MHz
Cubierta con baja emisión de humos y libre de halógenos
Euroclase B2ca-s1a-d1-a1

Resumen del producto

El cable S/FTP apantallado de Categoría 6A de Excel se ha diseñado y fabricado para cumplir o superar los requisitos de las normas ISO, Cenelec y TIA. Estos cables consiguen un rendimiento de canal y enlace de Clase Ea apto para todas las aplicaciones detalladas y propuestas en las normas.

Este cable de alto rendimiento ha sido verificado a nivel componente por un organismo independiente.

La leyenda impresa en el cable ahora incluye información sobre el número de la declaración de rendimiento (DOP), las pruebas y la clasificación del cable para su trazabilidad.

Detalles del producto

Table with 2 columns: Elemento, Valor. Rows include: Superficie conductor (Descubierto), Tamaño AWG (23), Categoría conductor (Clase 1 = rígido de 1 hilo), Número de núcleos (16), Elemento de conductor (Pares), Especificación aislamiento de núcleo (Polietileno (PE)), Identificación del conductor (Color), Tipo de apantallamiento (del conductor) (Trenzar).

Cable doble Excel de categoría 6A S/FTP B2ca LS0H,
carrete de 500 m - Blanco


Número de referencia: 190-915



Apantallamiento/malla sobre el conductor	Film
Material funda exterior	Copolymer, thermoplastic (LS0H)
Color cubierta	Blanco
Retardante de llama según IEC 60332-1-2	sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	B2ca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6	s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6	d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6	a1
Diámetro exterior aprox.	15 mm
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido	-20...70 °C
Categoría	6A (IEC)
Valor NVP	74 %

Dibujo de sección de cable

Cross-section diagram



Especificaciones del cable

Características	Valores
Fuerza dieléctrica	2,5kV por 2 segundos
Tracción de carga máxima	100 N/10,2 KgF
Radio de curvatura mínimo durante la instalación	8x diámetro exterior del cable
Radio de curvatura mínimo instalado	4x diámetro exterior del cable

Cable doble Excel de categoría 6A S/FTP B2ca LS0H, carrete de 500 m - Blanco

Número de referencia: 190-915



Estándares aplicables

Norma aplicable	Título
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
IEC 61156-5:2020	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50173-2:2018	Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico - Instalaciones en oficina
BS EN 50288-3-1:2013	Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales . Especificación intermedia para cables sin apantallar con características de hasta 250 MHz.
EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.
IEC 60332-1-2:2004 + A12:2020	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
ANSI/TIA 568-D:2015	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 60754-2:2014	Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables - Parte 2: Determinación de acidez (por medición de pH) y conductividad
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
EN 50575:2014 + A1:2016	Cables de alimentación, control y comunicaciones: cables para aplicaciones generales en obras de construcción sujetos a los requisitos de reacción al fuego
IEEE 802.3bt (TIPO 4)	Compatible con IEEE 802.3bt (TIPO 4)
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

Cable doble Excel de categoría 6A S/FTP B2ca LSOH,
carrete de 500 m - Blanco

Número de referencia: 190-915



WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-915	Cable Doble Excel de Cat6A S/FTP Dca LSOH Carrete de 500 m Blanco
190-915	Cable doble Excel de categoría 6A S/FTP B2ca LSOH, carrete de 500 m - Blanco
190-915-BK	Cable Doble Excel de Categoría 6A S/FTP B2ca LSOH Carrete de 500 m Negro

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.