


Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 12 núcleos, estructura holgada, 62,5/...
Número de referencia: 200-087



- ✕ Para uso en conductos, a prueba de roedores
- ✕ Servicio de corte de longitud a medida
- ✕ Marcado de metraje secuencial
- ✕ Garantía de 25 años del sistema
- ✕ Euroclase Dca-s2-d2-a1

Resumen del producto

Los cables de fibra óptica OM1 62.5/125 µm de estructura holgada de Excel han sido diseñados específicamente para aplicaciones internas y externas. Estos cables compactos y ligeros son extremadamente flexibles, además de fáciles y rápidos de instalar.

Los cables se colocan alrededor de un tubo lleno de gel (antigoteo y sin silicona) que contiene hasta 24 fibras protegidas, codificadas por color, de 250 µm. Este tubo se recubre con un refuerzo de E-Glass.

La leyenda impresa en el cable ahora incluye información sobre el número de la declaración de rendimiento (DOP), las pruebas y la clasificación del cable para su trazabilidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Número de fibras	12
Tipo de tubo	Tubo hueco
Número de fibras por tubo	12
Tipo de fibra	Multimodal 62,5/125
Categoría	OM 1
Con protección contra roedores	sí
Material funda exterior	Copolymer, thermoplastic (LS0H)
Color cubierta	Negro
Retardante de llama según IEC 60332-1-2	sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2)	sí


Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 12 núcleos, estructura holgada, 62,5/...

Número de referencia: 200-087



Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6	Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6	s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6	d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6	a1
Diámetro exterior aprox.	6 mm

Dibujo de sección de cable



Codificación de colores (según TIA-598-C)



For fibre core counts above 12 the colour sequence is repeated with the addition of a mark every 70mm for cores 13-24 and two marks for 25-36 and so on.

Especificaciones del cable

Características		Valores
Estructura holgada	Materiales	PBT
	Diámetro	2,8±0,1 mm (2-12 núcleos), 3,5±0,20 mm (16-24 núcleos)
	Grosor	0,35±0,05 mm
Portador	Materiales	Hilos de e-glass

Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 12 núcleos, estructura holgada, 62,5/...

Número de referencia: 200-087



Revestimiento	Materiales	LSNH
	Grosor	Típico 1,1 mm
Diámetro del cable	Diámetro (±0,3mm)	6,0±0,20 mm (2-16 núcleos), 6,5±0,20 mm (18-24 núcleos)
Peso del cable		Aprox. 40 kg/km (2-16 núcleos), 45 kg/km (18-24 núcleos)
Resistencia a la tracción	Instalación	1000 N
	En funcionamiento	300 N
Impacto del cable		1 J
Resistencia al aplastamiento	Instalación	1000 N
	En funcionamiento	300 N
Torsión		Cambio de atenuación ≤ 0,10 dB (fibra monomodo)
		Cambio de atenuación ≤ 0,30 dB (fibra multimodo)
Rango de temperatura	Instalación	-30 °C a +60 °C
	En funcionamiento	-30 °C a +60 °C
	Almacenamiento	-40 °C a +60 °C
Radio de curvatura	A corto plazo	20 x diámetro
	A largo plazo	10 x diámetro
Filtración de agua		Sin agua en el extremo libre

Especificaciones de fibra

Características	Valores
Atenuación	@1310 nm 3,5 dB/km (máximo)
	@1550 nm 1,5 dB/km (máximo)
	Para 1000 metros Máx. 0,2 dB/km
Ancho de banda modal saturado	@850 nm 200 MHz.km
	@1300 nm 600 MHz.km
Diámetro del núcleo	62,5±2,5 um
No circularidad del núcleo	≤5 %
Diámetro del revestimiento	125,0±1,0 um
No circularidad del revestimiento	≤5 %

Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 12 núcleos, estructura holgada, 62,5/...

Número de referencia: 200-087



Error de concentricidad entre el revestimiento y el núcleo		$\leq 1,5 \text{ } \mu\text{m}$
Diámetro de la capa primaria - sin color		$242 \pm 7 \text{ } \mu\text{m}$
Diámetro de la capa primaria - con color		$250 \pm 15 \text{ } \mu\text{m}$
No circularidad de la capa primaria		$\leq 6 \%$
Error de concentricidad entre el revestimiento y la capa primaria		$\leq 12 \text{ } \mu\text{m}$
Índice grupal de refracción	@850 nm	1.496
	@1300 nm	1.491
Nivel de estrés		$> 0,69 (\approx 1 \text{ } \% \text{ tensión}) \text{ Gpa}$
Fuerza de marcado típica		1,7 N
Fuerza de marcado (pico)		$1,3 \leq \text{valor pico, pelado} \leq 8,9 \text{ N}$
Apertura numérica		$0,275 \pm 0,015$

Estándares aplicables

Norma aplicable	Asunto
IEC 60794-2-20:2013	Cables de fibra óptica - Parte 2-20: Cables en interior - Especificación de familia para cables de multifibra óptica
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 60754-2:2011	Ensayo de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables - Parte 2: Determinación de acidez (por medición de pH) y conductividad
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos
IEC 60793-1-1:2022	Fibras ópticas - Parte 1-1: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - General y guía
IEC 60793-2-10:2017	Especificación seccional para fibras multimodo A1
IEC 60793-1-20:2014	Fibras ópticas - Parte 1-20: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Geometría de la fibra
IEC 60793-1-21:2001	Fibras ópticas - Parte 1-21: Métodos de medición y

Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 12 núcleos, estructura holgada, 62,5/...

Número de referencia: 200-087



	procedimientos de ensayo - Geometría del revestimiento
IEC 60793-1-22:2001	Fibras ópticas - Parte 1-22: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Medición de longitud
IEC 60793-1-30:2010	Fibras ópticas - Parte 1-30: Métodos de medición y procedimientos de ensayo - Prueba de verificación de la fibra
IEC 60793-1-41:2010	Fibras ópticas. Parte 1-41: Métodos de medición y procedimientos de prueba. Ancho de banda
ITU G.651.1	Características de un cable de fibra óptica multimodo de 50/125 µm para la red de acceso óptica
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
EN 50575: 2014 + A1: 2016	Cables de alimentación, control y comunicaciones: cables para aplicaciones generales en obras de construcción sujetos a los requisitos de reacción al fuego
EN 50399:2011+A1:2016	Métodos de ensayo comunes para los cables sometidos al fuego. Medición del desprendimiento de calor y la producción de humo de los cables durante la prueba de propagación de la llama. Equipos de prueba, procedimientos, resultados.
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-3.D	Norma sobre componentes y cableado de fibra óptica
ANSI/TIA/EIA 598-D	Codificación por color del cable de fibra óptica
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-047	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 4 Núcleos, Estructura Holgada, 62,5/125 OM1 Dca
200-060	Cable de Fibra Óptica Enbeam para Exteriores/Interiores 6 Núcleos Estructura Holgada 62,5/125 OM1 Dca

Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 12 núcleos, estructura holgada, 62,5/...

Número de referencia: 200-087



200-067	Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 8 núcleos, estructura holgada, 62,5/125 OM1 Dca
200-081	Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 16 núcleos, estructura holgada, 62,5/125 OM1 Dca
200-084	Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 24 núcleos, estructura holgada, 62,5/125 OM1 Dca
200-087	Cable de fibra óptica Enbeam para exteriores/interiores 12 núcleos, estructura holgada, 62,5/125 OM1 Dca

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.