



Resumen del producto

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para tipo de fibra	Modo múltiple
Tipo de conector, conexión 1	ST
Tipo de conector, conexión 2	ST
Material de la carcasa	Metal
Tipo de fijación	Tornillo
Color	Otros

Especificaciones supplementarias

Características	Valores
Pérdida por inserción	< 0,2 dB
Durabilidad (500 conexiones)	0,2 dB aumento máx.
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +80 °C
Fuerza de retención	200-600 gramos

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IEC 61300-2-22	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Prueba básica y procedimientos de medición - Cambio de temperatura
IEC 61300-3-4:2012	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Prueba básica y procedimientos de medición - Atenuación
IEC 61300-2-2	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Prueba básica y procedimientos de medición - Durabilidad en conexiones

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-350-06	
200-350-SM-06	Excel Enbeam Adaptador de Bulkhead ST Monomodo

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

