



✕ Nowy projekt plastikowej tacy

✕ Wielokrotne wejście kabla z tyłu

✕ Do 48 włókien

✕ Konstrukcja do przestrzeni rackowej 1U

✕ Zatopione adaptory

✕ 25-letnia gwarancja systemu

Opis produktu

Panele patchowe SC z serii Excel to wysuwane obudowy w stylu "szuflady", odpowiednie do bezpośredniego zakończenia lub splatania do 48 włókien w 1U przestrzeni rackowej. Każdy panel wykonany jest z czarnego plastiku ABS UL94-V0 oraz metalowej ramy nosnej, zapewniając solidną i trwałą konstrukcję.

Z przodu panelu patchowego ladowana jest określona liczba adapterów duplex od lewej do prawej. Każdy panel wykorzystuje kolorowe adaptory: bezowy, akwamarynowy i fioletowy dla multimodowego, niebieski dla jednomodowego i zielony dla SM APC. Każdy adapter duplex może pomieścić dwa zakończone włókna.

Każdy panel zawiera zestaw wsporników montażowych oraz zestaw do zarządzania kablami, w tym uszczelki kablowe, opaski kablowe oraz 24-drożowy most spływowy.

Uwaga: Do usuwania adapterów wymagane jest narzędzie 208-172.

Redukcja emisji

- Zmniejszenie wydobycia mineralów
- Zmniejszenie zawartego węgla o 43% w porównaniu z wersją metalową
- Zmniejszone obciążenie podłogi podczas instalacji
- Zmniejszona waga szaf
- Łatwiejsza instalacja przez jedną osobę
- Zintegrowane wykrojniki
- Tyłne punkty wejściowe po lewej i prawej stronie

Parametry produktu

Pozycja	Wartość
Odpowiedni dla liczby złączy/adaptorów	48

Numer części: 200-411-PL

Odpowiedni dla liczby modułów montażowych	24
Z liczbą złącz/adapterów	24
Z pigtailami	nie
Rodzaj włókna	Jednomodowy
Klasa włókna	OS2
Wersja APC	nie
Rodzaj złącza wtykowego zewnętrznego	SC duplex
Rodzaj złącza wtykowego wewnętrznego	SC duplex
Kolor	Czarny
Numer RAL	9005
Sposób montażu	Zabudowa 482,6 mm (19 cali)
Liczba jednostek U	1
Wysokość	43,8 mm
Szerokość	482 mm
Głębokość	216,3 mm

Dodatkowe specyfikacje

Cecha	Wartość
Temperatura pracy	od -40 do +80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wlot kablowy 20 mm	2
Wlot kablowy 25 mm	2
Materiał	ABS i stal walcowana na zimno
Grubość materiału	1,2 mm
Powłoka materiału	Malowanie proszkowe
Adapter zgodny z RoHS	Tak
Zaprojektowano zgodnie z	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D


Numer części: 200-411-PL

Dołączone akcesoria

Akcesoria	Ilość
Przepustnica kablowo (PG 13,5)	1
Przepustnica kablowo (PG 19)	1
Opaska zaciskowa nylonowa	7
Opaska zaciskowa regulowana	4
Uchwyt na sznury krosowe 24-pozycyjny	1 do 3 (w zależności od liczby włókien)
Uchwyt na etykiety (210 x 9,2 mm)	2
Opaska zaciskowa montażowa	4
Nakrętki klatkowe i śruby	1 opakowanie

Numer części: 200-411-PL

Rysunek produktu



Numer części: 200-411-PL

Obowiązujące normy

Norma obowiązująca	Szczegóły
RoHS-II/-III (2011/65/UE & 2015/863): 2023	Nasze produkty są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS-II) oraz jej odpowiedniej dyrektywy delegowanej 2015/863 (RoHS-III)

Informacja o numerach części

Numer części	Opis
200-401-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM2 z 4 portami SC duplex (8 w?ókien)
200-405-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM2 z 6 portami SC duplex (12 w?ókien)
200-406-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM2 z 8 portami SC duplex (16 w?ókien)
200-407-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM2 z 12 portami SC duplex (24 w?ókien)
200-408-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM2 z 24 portami SC duplex (48 w?ókien)
200-411-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 24 portami SC duplex (48 w?ókien)
200-479-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 24 portami SC APC duplex (48 w?ókien)
200-480-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 4 portami SC duplex (8 w?ókien)
200-481-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 6 portami SC duplex (12 w?ókien)
200-482-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 8 portami SC duplex (16 w?ókien)
200-483-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny jednomodowy OS2 z 12 portami SC duplex (24 w?ókien)
203-461-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM3 z 4 portami SC duplex (8 w?ókien)
203-463-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM3 z 6 portami SC duplex (12 w?ókien)
203-465-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM3 z 8 portami SC duplex (16 w?ókien)
203-530-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM3 z 12 portami SC duplex (24 w?ókien)

Numer części: 200-411-PL

203-532-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM3 z 24 portami SC duplex (48 w?ókien)
204-461-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM4 z 4 portami SC duplex (8 w?ókien)
204-463-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM4 z 6 portami SC duplex (12 w?ókien)
204-465-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM4 z 8 portami SC duplex (16 w?ókien)
204-530-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM4 z 12 portami SC duplex (24 w?ókien)
204-532-PL	Panel ?wiat?owodowy Excel Enbeam 24-pozycyjny wielomodowy OM4 z 24 portami SC duplex (48 w?ókien)

Excel oferuje kompleksowe i wysokowydajne rozwi?zania infrastrukturalne ?wiatowej klasy — projektowane, wytwarzane, dostarczane i obj?te wsparciem — bez ?adnych kompromisów.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem sales@excel-networking.com