

Boîtier FTTH Enbeam jusqu'à 8 fibres, non équipé

Référence du produit: 200-448

excel
without compromise.



✕ Le plateau d'épissure à charnière comprend jusqu'à 8 protections d'épissure à gaine thermorétractable.

✕ Points d'entrée de câble multiples

✕ Matériel de fixation inclus

✕ S'utilise avec les adaptateurs sans bride

✕ Compatible avec les adaptateurs LC duplex ou SC simplex

✕ 4 protections d'épissure de 40mm fournies sur le modèle standard

Présentation du produit

Le boîtier pour montage en surface FTTH Excel Enbeam est conçu pour les applications telles que la fibre jusqu'à l'abonné ou la fibre jusqu'au bureau.

Ce boîtier mural peut aussi être équipé d'une plaque de montage pour rail DIN destinée aux installations nécessitant une configuration de montage DIN.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs	4
adapté au type de fibre	multimode/monomode
largeur	100 mm
hauteur	80
profondeur	29


Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Capacité pour 2 ports	4 fibres
Capacité pour 4 ports	8 fibres
Matériau	Plastique ABS
Couleur	Blanc
Poids	83 grammes
Température de fonctionnement	-20 à +85°C

Accessoires inclus

Accessoires	2 ports	4 ports
Protections d'épissure	2	4
Fixations murales	1 jeu	1 jeu

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales

Référence du produit: 200-448

EN 50173-1:2011

Technologie de l'information Systèmes de câblage
génériques - Exigences générales

UL-94-V-0

La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux
applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur
une barre de test. Particules enflammées non autorisées.

RoHS

Restriction concernant les substances dangereuses -
conforme

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-446	Boîtier FTTH Enbeam jusqu'à 4 fibres, non équipé
200-447	Boîtier Enbeam FTTH équipé de 2 adaptateurs SC/APC OS1/OS2 simplex
200-448	Boîtier FTTH Enbeam jusqu'à 8 fibres, non équipé
200-449	Boîtier Enbeam FTTH équipé de 4 adaptateurs SC/APC simplex

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com