

Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)

Référence du produit: 200-484

excel
without compromise.



✕ Multimode et monomode

✕ Choix de la densité de ports

✕ Kit de gestion et de fixation inclus

✕ Jusqu'à 24 adaptateurs duplex par tiroir optique

✕ Numéros d'identification de port

✕ Multiples entrées de câble à l'arrière

✕ Tiroir coulissant sur glissières à billes

Présentation du produit

Les tiroirs optiques SC de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant pour n'importe quel raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 24 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque panneau est fabriqué dans un acier de haute qualité d'une épaisseur de 2 mm et parachevé d'un revêtement en poudre pour un ensemble robuste et durable. Sur le devant du tiroir optique, le nombre d'adaptateurs duplex précisé est équipé de gauche à droite. Chaque tiroir utilise des adaptateurs à code couleur : beige, turquoise et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le monomode SM APC. Chaque adaptateur duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs SC peuvent être assemblés sur commande en utilisant plusieurs adaptateurs, pigtaills et cassettes d'épissure - appelez-nous pour tout renseignement.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	24
adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs	12
avec pigtaills	non

Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)

Référence du produit: 200-484



type de fibre	monomode
classe de fibre	OS2
finition APC	non
type de connecteur externe	SC-Simplex
type de connecteur interne	SC-Simplex
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,5 mm
largeur	483 mm
profondeur	219,5 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Indice IP	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Matériau	Acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Adaptateur conforme à la directive RoHS	Oui
Conçu conformément à	ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13,5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4

Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)

Référence du produit: 200-484



Support d'épissure 24 positions	1 à 3 selon le nombre de fibres
Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC
Simplex (12 Fibres)


Référence du produit: 200-484



Dessin de produit

Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)

Référence du produit: 200-484



Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)

Référence du produit: 200-484



Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-484	Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)
200-485	Tiroir Optique Monomode 24 Voies Enbeam 24 SC Simplex (24 Fibres)
200-486	Tiroir Optique Multimode 24 Voies Enbeam 12 SC Simplex (12 Fibres)
200-487	Tiroir Optique Multimode 24 Voies Enbeam 24 SC Simplex (24 Fibres)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.