

# Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC Fibre + 12 ports RJ45 non Chargés

Référence du produit: 200-940



- ✕ Accepte 12 connexions de fibres et 12 connexions cuivre
- ✕ Numéros d'identification des ports
- ✕ Entrée de câble multiple à l'arrière
- ✕ Kit de gestion et de fixation inclus

## Présentation du produit

Les panneaux de brassage hybrides Excel sont des boîtiers à tiroir coulissant adaptés à la terminaison directe ou à l'épissurage de jusqu'à 12 fibres et 12 prises Keystone RJ45 dans un espace rack de 1U.

Chaque panneau est fabriqué en acier de haute qualité d'une épaisseur de 1.2mm avec une finition en revêtement poudré pour offrir une unité solide et durable. À l'avant du panneau de brassage, le nombre spécifié d'adaptateurs est chargé de gauche à droite.

Chaque panneau utilise des adaptateurs codés par couleur et la possibilité d'installer 12 prises Keystone RJ45 en fonction des besoins de chaque installation.

Chaque panneau est livré avec un ensemble de supports de fixation et un ensemble de gestion des câbles comprenant des passages de câbles, des attaches de câbles et un pont d'épissure 24 voies.

## Caractéristiques du produit

| Élément                                   | Valeur     |
|-------------------------------------------|------------|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12         |
| adapté au nombre de modules d'insertion   | 12         |
| avec pigtails                             | non        |
| type de fibre                             | monomode   |
| classe de fibre                           | OS2        |
| finition APC                              | oui        |
| type de connecteur externe                | SC Simplex |
| type de connecteur interne                | SC Simplex |
| couleur                                   | noir       |


# Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC Fibre + 12 ports RJ45 non Chargés

Référence du produit: 200-940

**excel**  
without compromise.

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| numéro RAL                      | 9005                              |
| mode de pose                    | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 1                                 |
| hauteur                         | 43,5 mm                           |
| largeur                         | 483 mm                            |
| profondeur                      | 219,5 mm                          |

## Dessin de produit



Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC Fibre +  
12 ports RJ45 non Chargés

Référence du produit: 200-940



Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques              | Valeurs                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | -40 à +80 °C                                              |
| Indice de protection IP       | IP20                                                      |
| Entrée de câble 20 mm         | 1                                                         |
| Entrée de câble 25 mm         | 1                                                         |
| Matériau                      | Acier laminé à froid                                      |
| Épaisseur du matériau         | 1,2 mm                                                    |
| Revêtement du matériau        | Revêtement en poudre                                      |
| Conforme à la norme RoHS      | Oui                                                       |
| Conçu conformément à          | ISO/IEC 11801 ;<br>IEC60304 ;<br>IEC61754 ; TIA/EIA 568.D |

Accessoires inclus

| Accessoires                     | Quantité |
|---------------------------------|----------|
| Presse-étoupe (PG13.5)          | 1        |
| Presse-étoupe (PG19)            | 1        |
| Attaches de câble en nylon      | 7        |
| Porte-épissures 24 positions    | 1        |
| Attaches de fixation de montage | 4        |
| Écrous cage et vis              | 1 paquet |

# Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC Fibre + 12 ports RJ45 non Chargés

Référence du produit: 200-940



## Normes applicables

| Normes applicables                         | Détails                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEC 61754-1:2013                           | Dispositifs interconnecteurs à fibres optiques et composants passifs - Interfaces de connecteurs à fibres optiques - Partie 1 : Généralités et lignes directrices               |
| ISO/IEC 11801-1:2017                       | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales                                                                     |
| EN 50173-1:2011                            | Technologie de l'information. Systèmes de câblage générique - Exigences générales                                                                                               |
| UL-94-V-0                                  | L'embrassement cesse dans les 10 secondes après deux applications de dix secondes chacune d'une flamme sur une barre d'essai. Aucune goutte enflammée n'est autorisée.          |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 200-940              | Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC Fibre + 12 ports RJ45 non Chargés     |
| 200-941              | Panneau hybride Excel Enbeam 12 voies SC/APC Fibre + 12 ports RJ45 non Chargés |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.