# Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto

Codice articolo: 200-950



- Modalità multipla e modalità singola
- Densità delle porte selezionabile
- Design spazio del rack da 1U
- Braccia di fissaggio regolabili incluse
- Ingresso cavi multipli dal retro
- Cassetto scorrevole su guide con cuscinetti a sfera
- Kit di fissaggio e gestione incluso

## Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di pannelli patch ST interessa armadietti con alloggiamento a cassetto scorrevole idonei sia per terminazione diretta sia per giunzioni fino a 24 fibre in uno spazio rack da 1U. Ciascun pannello è prodotto con acciaio spesso 2 mm di alta qualità e finitura con verniciatura a polvere nera per un?unità forte e durevole nel tempo. Sulla parte frontale del pannello patch, il numero specificato di adattatori ST è caricato da sinistra a destra.

Ogni adattatore è dotato con tappo antipolvere con codice a colori: nero per modalità multipla; rosso per modalità singola. Ciascun adattatore alloggia una fibra con terminazione. Ogni pannello ha un set incluso di staffe di fissaggio regolabili e un pacchetto di gestione cavi che include passacavi di ingresso, fascette per cavi e ponte di giunzione a 24 vie.

Notare che i pannelli ST sono assemblabili per ordinazione usando una combinazione di adattatori, ponticelli flessibili e cassette di giunzione; chiamare per informazioni

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adatto per numero di giunti / adattatori | 24 |
| Adatto per numero di inserti modulari | 24 |
| Con pigtail | no |
| Modello APC (Angled Physical Contact) | no |
| Tipo di connettore esterno | ST |

| | |
|---|---|
| Tipo di connettore interno | ST |
| Colore | Nero |
| Numero RAL | 9005 |
| Metodo di montaggio | Montaggio 19" |
| Numero di unità rack | 1 |
| Altezza | 43,5 mm |
| Larghezza | 483 mm |
| Profondità | 219,5 mm |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | da-40 a +80 °C |
| Valore nominale IP | IP20 |
| Ingresso cavo 20 mm | 2 |
| Ingresso cavo 25 mm | 2 |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Rivestimento materiale | Rivestimento a polvere |
| Adattatore conforme RoHS | Sì |
| Progettato in conformità agli standard | ISO/IEC 11801, IEC60304,IEC61754, TIA/EIA 568.D |


## Accessori inclusi

| Accessori | Quantità |
|---|---|
| Serracavo (PG 13.5) | 1 |
| Serracavo (PG 19) | 1 |
| Fascetta per cavi in nylon | 7 |
| Fascetta per cavi regolabile | 4 |
| Porta-giunzioni a 24 posizioni | 2 |
| Laccetto di montaggio | 4 |
| Dadi a gabbia e viti | 1pk |

**Disegno prodotto**

# Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto

Codice articolo: 200-950



## Standard

| Standard applicabile | Dettagli |
|---|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione |
|---|---|
| 200-950 | Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie ST/FC Simplex - Vuoto |

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.