

Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Número de referencia: 203-553



✕ Opciones multimodo/monomodo disponibles

✕ Opciones de densidad de puerto

✕ Kit de fijación y organizador incluidos

✕ Incluye brazos de sujeción ajustables

✕ Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera

✕ Cajón deslizante con guías de rodamiento

✕ Alta densidad: hasta 96 fibras

Resumen del producto

La gama de paneles de conexión LC de Excel son carcasas tipo bandeja con cajón deslizante aptas para cualquier terminación directa o empalme de hasta 96 fibras en 1U de espacio. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores especificado de izquierda a derecha.

Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC.

Cada adaptador dúplex (o cuádruple) aloja dos (cuatro) fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción, un kit de organización de cables con pasamuros, bridas, soportes de empalme, tuercas de jaula y tornillos. Tenga en cuenta que los paneles LC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtailes y casetes de empalme.

Características

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	96
Compatible para varias inserciones de módulo	24
Con varios acopladores/adaptadores	24

Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Número de referencia: 203-553



Con conexiones flexibles	no
Tipo de fibra	Multimodal 50/125
Clase de fibra	OM3/OM2
Versión APC	no
Tipo de conector externo	LC-Quad
Tipo de conector interior	LC-Quad
Color	Negro
Número RAL	9005
Método de montaje	Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura	1
Altura	43,5 mm
Anchura	483 mm
Profundidad	219,5 mm

Especificaciones suplementarias

Característica	Valor
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C
Grado IP	IP20
Entrada del cable 20 mm	2
Entrada del cable 25 mm	2
Materiales	Acero laminado en frío
Grosor de los materiales	1,2 mm
Revestimiento de los materiales	Revestimiento en polvo
Adaptador que cumple RoHS	Sí
Diseñado según	ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D

Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Número de referencia: 203-553



Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Prensaestopas para cables (PG 13.5)	1
Prensaestopas para cables (PG 19)	1
Brida de nailon	7
Brida ajustable	4
Soporte de empalme de 24 posiciones	1 a 3 en función del número de fibras
Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2
Cierre de montaje	4
Tuercas de jaula y tornillos	1 juego

Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24
tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Número de referencia: 203-553




Dibujos de productos

Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24
tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Número de referencia: 203-553

excel
without compromise.



Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Número de referencia: 203-553



Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
200-488	Panel de Fibra Óptica Enbeam Monomodo de 24 Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)
200-489	Panel de Fibra Óptica Enbeam Multimodo de 24 Tomas: 24 LC Cuádruples (96 Fibras)
203-553	Panel de fibra óptica Enbeam OM3 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)
204-553	Panel de fibra óptica Enbeam OM4 multimodo de 24 tomas: 24 LC cuádruples (96 fibras)

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.