
Casete para acoplador MTP HD 4P de Enbeam, alineado

Número de referencia: 208-114



- Aloja 4 acopladores MTP
- Opción de adaptador alineado y no alineado
- Densidad de hasta 576 fibras en 1U totalmente cargado
- Hasta 1152 en 1U con MTP de 24 fibras
- Parte del sistema de paneles Excel HD
- Verificado por EC
- Verificación independiente

Resumen del producto

El módulo acoplador de 4 puertos LC-MTP de alta densidad de Excel se ha diseñado para el panel HD de 1U de Excel, con capacidad para 12 módulos, que ofrece hasta 576 fibras por 1U (MTP de 12 tomas) o 1152 por 1U (MTP de 24 tomas).
Los módulos MTP pueden mezclarse y combinarse con otros casetes de la gama para ofrecer una solución de conexión altamente flexible.

Hay dos versiones disponibles: la versión multimodo presenta adaptadores alineados, mientras que la monomodo admite MTP en ángulo y presenta adaptadores no alineados.

Los módulos pueden insertarse en el panel desde la parte delantera o trasera y presentan dos posiciones, una para la instalación y otra para la conexión.

El panel también ofrece una gestión total e innovadora de los latiguillos hasta la parte delantera y un organizador de cables hasta la parte trasera.

Módulo acoplador de 4 puertos MTP de alta densidad

Detalles del producto


Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	48/96
Con acoplamiento/adaptador	sí

Tipo de conector externo	MT/MPO
Tipo de conector interior	MT/MPO
Tipo de fibra	Modo múltiple
Versión APC	no
Color	Gris

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Número de MTP	4
Ancho	109 mm
Alto	12,7 mm
Fondo	102 mm
Materiales	ABS UL94-V0
Color	Gris
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Casete para acoplador MTP HD 4P de Enbeam, alineado

Número de referencia: 208-114

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-114	Casete para acoplador MTP HD 4P de Enbeam, alineado
208-116	Casete para acoplador MTP HD 4P de Enbeam, no alineado

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.