

Casete Excel Enbeam de Alta Densidad de 12 Puertos y Acoplador MTP con Clave Arriba/Abajo Monom...

Número de referencia: 208-138



- Módulo de acoplador MTP de alta densidad de 12 puertos
- Aloja 12 acopladores MTP
- Opciones de adaptadores de clave alineada y clave arriba/clave abajo
- Densidad de hasta 864 fibras en 1U cuando está completamente cargado
- Hasta 1728 fibras en 1U con MTP de 24 fibras
- Parte del sistema de paneles Excel HD

Resumen del producto

El módulo de acoplador de alta densidad LC-MTP de Excel de 12 puertos está diseñado para el panel Excel HD 1U, que tiene capacidad para 6 módulos y ofrece hasta 864 fibras por 1U (12 puertos MTP) o 1728 fibras por 1U (24 puertos MTP).

Los módulos MTP se pueden combinar con otros cassettes dentro de la gama para ofrecer una solución de parcheo altamente flexible. Se ofrecen dos versiones: la versión multimodo cuenta con adaptadores de clave alineada, mientras que la versión monomodo admite MTP angulado y ofrece adaptadores de clave arriba/clave abajo.

Los módulos se pueden insertar en el panel desde el frente y cuentan con 2 topes físicos, uno instalado y otro para parcheo.

El panel también ofrece una gestión completa e innovadora de los cordones de parcheo en la parte frontal y una gestión de cables en la parte trasera.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Apto para varios acoplamientos/adaptadores	144
Con acoplamiento/adaptador	sí
Tipo de conector externo	MT/MPO
Tipo de conector interior	MT/MPO
Tipo de fibra	Modo simple

Número de referencia: 208-138



Color	Gris
-------	------

Características	Valores
Número de MTP	12
Ancho	212,8mm
Alto	12,4mm
Fondo	287,3mm
Materiales	ABS UL94-V0
Color	Gris
Temperatura en funcionamiento	-40 a +80 °C

Technical drawing of a rectangular table, showing top, side, and detail views.

Top View Dimensions:

- Overall width: $212,8$
- Overall depth: $287,3$
- Inner width (excluding side panels): $124,4$
- Inner depth (excluding front/back panels): $248,2$
- Distance from side panel to inner edge: $62,7$
- Distance from front/back panel to inner edge: $12,4 \pm 0,1$
- Panel thickness: $5,5$
- Panel width: $8,6$
- Panel height: $49,3$

Side View Dimensions:

- Table height: $9,8 \pm 0,1$
- Panel height: $14,8 \pm 0,1$
- Panel width: $13 \pm 0,1$

Detail View (A):

- Shows a cross-section of the table edge with a circular hole.
- Label: $A(0,500)$

Assembly Details:

- Four screws: $4-\phi 2,2$
- Assembly point A is indicated on the side panel.

Casete Excel Enbeam de Alta Densidad de 12 Puertos y Acoplador MTP con Clave Arriba/Abajo Monom...

Número de referencia: 208-138



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-137	Casete Excel Enbeam de Alta Densidad de 12 Puertos y Acoplador MTP con Clave Alineada Multimodo
208-138	Casete Excel Enbeam de Alta Densidad de 12 Puertos y Acoplador MTP con Clave Arriba/Abajo Monomodo

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.