

Cubierta Tipo Cúpula para 72 Fibras Enbeam

Número de referencia: 208-501

excel
without compromise.



✕ Hasta 144 fibras

✕ La bandeja articulada de empalmes puede alojar hasta 24 protectores de empalme termoretráctiles

✕ IP68

✕ Resistente a los rayos UV

✕ Kit de terminación y empalmes incluido

✕ Entrada/salida del cable 4 orificios circulares 1 x íntegro

✕ Poste de montaje incluido

Resumen del producto

La cubierta tipo cúpula Enbeam de Excel permite la instalación de hasta 144 fibras mediante prensaestopas para sellar la unidad, lo cual facilita y agiliza los métodos de instalación, sin necesidad de herramientas especiales. Su grado de protección IP68 permite la instalación externa de la unidad en aplicaciones de pared, postes o arquetas, sin mermar su capacidad de rendimiento.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Montaje en superficie	sí
Instalación de conductos	sí
Tipo de fijación	Atomillar
Con acopladores	no
Apto para tipo de fibra	Multimodo/modo único
Grado de protección (IP)	IP68
Anchura	230 mm
Altura	450 mm

Número de referencia: 208-501


Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Peso	4,2 a 4,8 kg
Número máx. de bandejas para empalmes	6
Número máx. de fibra por bandeja para empalmes	24
Punto de entrada de cable estándar	4
Diámetro del cable	8 mm a 17,5 mm
Punto de entrada de cable sin corte	1
Método de sellado	Mecánica
Materiales	Polipropileno
Color/acabado	Negro
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Resistente a los rayos UV	Sí

Accesorios incluidos

Accesorios	Cantidad
Protectores de empalme	hasta 144
Brida de nailon	12
Soporte de montaje en poste	1
Cinta de aislamiento	1 tambor
Fijaciones de pared	2
Prensaestopas de sellado de goma	8
Tapones ciegos	5
Llave allen	1

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2018	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-500	Cubierta Tipo Cúpula para 48 Fibras Enbeam
208-501	Cubierta Tipo Cúpula para 72 Fibras Enbeam
208-502	Cubierta Tipo Cúpula para 96 Fibras Enbeam
208-503	Cubierta Tipo Cúpula para 144 Fibras Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.