


Atenuador LC monomodo de 5 dB Enbeam

Número de referencia: 208-564

excel
without compromise.



✕ Diseño compacto

✕ Fácil conexión/desconexión

✕ Disponible en SC/APC, SC/UPC, LC/UPC y LC/APC

✕ Valores fijos de atenuación de 1/2/5/10/15/20 dB disponibles

✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Los atenuadores de valor fijo Enbeam de Excel se utilizan para adaptar la potencia de señal al rango dinámico del receptor en redes ópticas. La gama de dispositivos monomodo de alto rendimiento de Excel se ha diseñado para ofrecer una atenuación precisa en una amplia gama de longitudes de onda.

La configuración del tipo de enchufe permite una funcionalidad de uso sencilla y lista para usar. De esta forma, se puede conectar directamente al latiguillo de fibra para su inserción en el adaptador.


Detalles del producto

Elemento	Valor
Atenuación	5 dB
Perdidas mínimas de retorno	40...60 dB
Temperatura de operación	-40...75 °C
Tipo de fibra	Un modo 9/125
Tipo de conector	LC

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tipo de casquillo	Cerámica de circonio
Longitud de onda en funcionamiento (nm)	1310nm, 1550nm
Precisión de atenuación 1-5 dB	±0,5 dB
Precisión de atenuación 10 dB	±0,75 dB
Precisión de atenuación 15-20 dB	±10 % total dB
Pérdida de retorno (UPC)	≥55 dB
Pérdida de retorno (APC)	≥65 dB
Durabilidad en conexiones	≥1000 ciclo
Carcasa	Aleación de zinc

Dibujo del producto



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas - Conforme
IEC 61754-1:2013	Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos - Interfaces de conectores de fibra óptica - Parte 1: General y guía

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-562	Atenuador LC monomodo de 1 dB Enbeam
208-563	Atenuador LC monomodo de 2 dB Enbeam
208-564	Atenuador LC monomodo de 5 dB Enbeam
208-565	Atenuador LC monomodo de 10 dB Enbeam
208-566	Atenuador LC monomodo de 15 dB Enbeam
208-567	Atenuador LC monomodo de 20 dB Enbeam
208-568	Atenuador LCA monomodo de 1 dB Enbeam
208-569	Atenuador LCA monomodo de 2 dB Enbeam
208-570	Atenuador LCA monomodo de 5 dB Enbeam
208-571	Atenuador LCA monomodo de 10 dB Enbeam
208-572	Atenuador LCA monomodo de 15 dB Enbeam
208-573	Atenuador LCA monomodo de 20 dB Enbeam

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com