

Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 5 mm

Número de referencia: 208-820



- ✕ Conector recto
- ✕ 5mm
- ✕ Garantía de 25 años del sistema

Resumen del producto

Conector rápido para microductos, aplicaciones de telecomunicaciones. Su cuerpo transparente permite un mejor control visual de la conexión de los microductos y el cable del interior.

Los conectores presentan clips de seguridad preinstalados. La cubierta aumenta la resistencia al impacto en 5 J. Se aconseja proteger los conectores de la luz solar directa.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Acoplador

Especificaciones suplementarias

Características		Valores
Materiales	Cuerpo	Poliamida transparente
Agarre	Polioximetileno	
Clips	Polipropileno	
Presión	Ruptura	25 bar
Funcionamiento	15 bar	
Resistencia al impacto		1J (o 5J con cubierta)
Resistencia UV		Ninguno
Expectativa de vida	Total	25 años
Temperaturas	Funcionamiento	-15°C a +45°C

Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 5 mm

Número de referencia: 208-820



Instalación

-15°C a +45°C

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 50411-2-8:2009	Organizadores y cajas para fibra con uso en sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones del producto Conectores de microductos, para fibra óptica soplada, tipo 1
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-820	Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 5 mm
208-830	Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 7 mm
208-831	Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 10 mm
208-832	Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 14 mm
208-833	Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 16 mm
208-834	Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 18 mm

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.