

# Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 5 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 0,5-3 mm

Codice articolo: 208-824

excel  
without compromise.



✕ Connettore gas block

✕ Disponibili diverse dimensioni

✕ Clip di bloccaggio incluse

✕ Garanzia di 25 anni

## Panoramica del Prodotto

I connettori gas block Push-Fit Enbeam per microcondotti sono progettati per l'uso con il sistema di microcondotti a fibra soffiata Enbeam. Tutti i connettori push fit sono realizzati con un corpo trasparente e trasparente, che consente di ispezionare visivamente il cavo installato e verificare che i tubi siano installati e allineati correttamente.

Sui due estremi del connettore sono inclusi clip di bloccaggio pre-installate per assicurare che i tubi siano fissati nella posizione corretta, garantendo una buona connessione durante il processo di soffiaggio. Ogni connettore può resistere a una pressione di impatto fino a 1 Joule e può essere riutilizzato se necessario.

Adatto per diametri di cavo da 0,5 a 12 mm. È consigliabile tenere i connettori lontani dalla luce solare diretta.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica | Valore    |
|----------------|-----------|
| Modello        | Connector |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche        |                      | Valori                  |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Materiali              | Corpo                | Polimero HP trasparente |
| Impugnatura            | Acciaio inossidabile |                         |
| Guarnizione gas/acqua  |                      | >0,5 bar                |
| Pressione              | Scoppio              | 25 bar                  |
| Lavoro                 | 15 bar               |                         |
| Resistenza ai raggi UV |                      | Assente                 |
| Durata prevista        | Totale               | 20 anni                 |

# Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 5 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 0,5-3 mm

Codice articolo: 208-824



|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Temperature   | In esercizio  | -20°C a +50°C |
| Installazione | -20°C a +50°C |               |

## Standard

| Standard applicabile                       | Dettagli                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208-824         | Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 5 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 0,5-3 mm  |
| 208-864         | Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 3-6 mm   |
| 208-865         | Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 6-8 mm   |
| 208-866         | Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 8-10 mm  |
| 208-867         | Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 6-8 mm   |
| 208-868         | Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 8-10 mm  |
| 208-869         | Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 10-12 mm |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.