

# Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 7 mm

Número de referencia: 208-830



✕ Construido en varillas de GRP

✕ Subunidades codificadas por colores

✕ HDPE ignífugo

✕ Grado interno

## Resumen del producto

El cable de retorno de fibra Enbeam de Excel se ha diseñado para permitir la instalación de un pequeño número de subunidades de fibra y evita la necesidad de utilizar máquinas de soplado, lo cual también ahorra tiempo. Los conductos se precargan con varias subunidades que contienen dos fibras disponibles en grupos de 6, 12, 18 y 24 alojadas en un conducto de 8 a 15 mm. Las subunidades pueden traccionarse a través de una ventana realizada en el revestimiento exterior del conducto hasta 30 metros y suministrarse hasta su punto de terminación final.

## Detalles del producto

| Elemento | Valor     |
|----------|-----------|
| Modelo   | Acoplador |

## Especificaciones suplementarias

| Características        |                | Valores                |
|------------------------|----------------|------------------------|
| Materiales             | Cuerpo         | Poliamida transparente |
|                        | Agarre         | Polioximetileno        |
|                        | Clips          | Polipropileno          |
| Presión                | Ruptura        | 25 bar                 |
|                        | Funcionamiento | 15 bar                 |
| Resistencia al impacto |                | 1J (o 5J con cubierta) |
| Resistencia UV         |                | Ninguno                |
| Expectativa de vida    | Total          | 25 años                |
| Temperaturas           | Funcionamiento | -15°C a +45°C          |

# Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 7 mm

Número de referencia: 208-830



Instalación

-15°C a +45°C

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS EN 50411-2-8:2009                       | Organizadores y cajas para fibra con uso en sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones del producto Conectores de microductos, para fibra óptica soplada, tipo 1 |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).  |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                           |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                          |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                              |

## Información sobre el número de referencia

| Número de referencia | Descripción                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 208-820              | Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 5 mm     |
| 208-830              | Conector Recto Transparente para Tubos de Fibra Soplada Enbeam de 7 mm     |
| 208-831              | Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 10 mm |
| 208-832              | Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 14 mm |
| 208-833              | Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 16 mm |
| 208-834              | Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 18 mm |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.