

# Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 16 mm Trasparente

Codice articolo: 208-833

excel  
without compromise.



✕ Connettore dritto

✕ Disponibili diverse dimensioni

✕ Clip di bloccaggio incluse

✕ Garanzia di sistema di 25 anni

## Panoramica del Prodotto

I connettori microduct Push-Fit Enbeam sono progettati per l'uso con il sistema di microcondotti a fibra soffiata Enbeam. Tutti i connettori push fit sono realizzati con un corpo trasparente e trasparente, che consente di ispezionare visivamente il cavo installato e verificare che i tubi siano installati e allineati correttamente.

Sui due estremi del connettore sono inclusi clip di bloccaggio pre-installate per assicurare che i tubi siano fissati nella posizione corretta, garantendo una buona connessione durante il processo di soffiaggio. Ogni connettore può resistere a una pressione di impatto fino a 1 Joule e può essere riutilizzato se necessario. È consigliabile tenere i connettori lontani dalla luce solare diretta.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica | Valore |
|----------------|--------|
| Tipologia      | Giunto |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche      |             | Valori                  |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| Materiali            | Corpo       | Poliammide trasparente  |
|                      | Impugnatura | Poliossimetilene        |
|                      | Clip        | Polipropilene           |
| Pressione            | Scoppio     | 25 bar                  |
|                      | Lavoro      | 15 bar                  |
| Resistenza agli urti |             | 1J (o 5J con copertura) |
| Resistenza agli UV   |             | Nessuna                 |
| Durata prevista      | Totale      | 25 anni                 |

# Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 16 mm Trasparente

Codice articolo: 208-833



Temperature

Operativo

-15°C to +45°C

Installazione

-15°C to +45°C

## Standard

| Standard applicabile                       | Dettaglio                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS EN 50411-2-8:2009                       | Organizzatori e chiusure in fibra ottica da utilizzare nei sistemi di comunicazione a fibra ottica. Specifiche del prodotto. Connettori per microcondotti, per fibre ottiche soffiate ad aria, Tipo 1 |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                       |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                               |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                   |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 208-820         | Connettore Dritto Excel per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 5 mm Trasparente  |
| 208-830         | Connettore Dritto Excel per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 7 mm Trasparente  |
| 208-831         | Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 10 mm Trasparente |
| 208-832         | Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 14 mm Trasparente |
| 208-833         | Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 16 mm Trasparente |
| 208-834         | Excel Connettore Dritto per Tubo a Fibra Soffiata Enbeam da 18 mm Trasparente |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.