Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 14 mm con Cubierta protect...

Número de referencia: 208-835

- Bâtons FGRP intégrés
- Sous-unités codées par couleur
- Stabilisé aux UV
- Qualité externe

Resumen del producto

El cable de retorno de fibra Enbeam de Excel se ha diseñado para permitir la instalación de un pequeño número de subunidades de fibra y evita la necesidad de utilizar máquinas de soplado, lo cual también ahorra tiempo. Los conductos se precargan con varias subunidades que contienen dos fibras disponibles en grupos de 6, 12, 18 y 24 alojadas en un conducto de 8 a 15 mm. Las subunidades pueden traccionarse a través de una ventana realizada en el revestimiento exterior del conducto hasta 30 metros y suministrarse hasta su punto de terminación final.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Acoplador

Especificaciones suplementarias

Características		Valores
Materiales	cuerpo	Poliamida transparente
agarre	Polioximetileno	
cubierta	Polioximetileno	
clips	Polipropileno	
Presión	ruptura	25 bar
funcionamiento	15 bar	
Resistencia al impacto		1J (o 5J con cubierta)
Resistencia UV		Ninguno
Expectativa de vida	total	25 años

envejecimiento	1000 horas a 95 °C	
Temperaturas	operativo	-15°C a +45°C
instalación	-15°C a +45°C	

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 50411-2-8:2009	Organizadores y cajas para fibra con uso en sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones del producto Conectores de microductos, para fibra óptica soplada, tipo 1
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-835	Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 14 mm con Cubierta protectora
208-836	Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 16 mm con Cubierta protectora
208-837	Conector Recto Transparente de Tubo de Fibra Soplada Excel Enbeam de 18 mm con Cubierta protectora

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.