

# Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 14-10 mm

Référence du produit: 208-844



- ✕ Réducteur
- ✕ Plusieurs tailles disponibles
- ✕ Clips de verrouillage inclus
- ✕ Garantie système de 25 ans

## Présentation du produit

Les réducteurs de micro-câbles à ajustement par pression Enbeam sont conçus pour être utilisés avec le système de micro-câbles soufflés Enbeam et sont utilisés pour réduire la taille des micro-câbles jusqu'à un tube de diamètre plus petit selon les besoins. Tous les connecteurs à ajustement par pression sont fabriqués à partir d'un corps transparent clair, ce qui permet de vérifier visuellement le câble installé et que les tubes sont installés et alignés correctement.

Des clips de verrouillage pré-installés sont inclus à chaque extrémité du réducteur pour garantir que les tubes sont verrouillés en position, assurant une bonne connexion pendant le processus de soufflage. Chaque connecteur peut supporter jusqu'à 1 joule de pression d'impact et peut être réutilisé si nécessaire. Il est conseillé de garder les connecteurs à l'écart de la lumière directe du soleil.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---------|--------|
|---------|--------|

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques     |                | Valeurs                   |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| Matériaux            | corps          | Polyamide transparent     |
|                      | poignée        | Polyoxyméthylène          |
|                      | couvercle      | Polyoxyméthylène          |
|                      | clips          | Polypropylène             |
| Pression             | éclatement     | 25 bar                    |
|                      | fonctionnement | 15 bar                    |
| Résistance aux chocs |                | 1J (ou 5J avec couvercle) |
| Résistance aux UV    |                | Aucun                     |

# Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 14-10 mm

Référence du produit: 208-844



|                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|---------------|
| Durée de vie prévue | total             | 25 ans        |
| Températures        | en fonctionnement | -15°C à +45°C |
|                     | installation      | -15°C à +45°C |

## Normes applicables

| Norme applicable                           | Détail                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS EN 50411-2-8:2009                       | Organiseurs et boîtiers de fibres à utiliser dans les systèmes de communication par fibres optiques. Spécifications de produits. Connecteurs en microconduits de Type 1, destinés aux fibres optiques soufflées à l'air comprimé |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).                                                  |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                           |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                                                                          |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                                                                              |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 208-826              | Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 5-3 mm   |
| 208-827              | Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 6-4 mm   |
| 208-840              | Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 7-5 mm   |
| 208-841              | Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 14-12 mm |
| 208-842              | Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 16-14 mm |
| 208-843              | Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 12-10 mm |
| 208-844              | Réducteur de Structure Enbeam pour Fibre Soufflée 14-10 mm |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.