

Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 3-6 mm

Codice articolo: 208-864

excel
without compromise.



✕ Connettore gas block

✕ Disponibili diverse dimensioni

✕ Clip di bloccaggio incluse

✕ Garanzia di 25 anni

Panoramica del Prodotto

I connettori gas block Push-Fit Enbeam per microcondotti sono progettati per l'uso con il sistema di microcondotti a fibra soffiata Enbeam. Tutti i connettori push fit sono realizzati con un corpo trasparente e trasparente, che consente di ispezionare visivamente il cavo installato e verificare che i tubi siano installati e allineati correttamente.

Sui due estremi del connettore sono inclusi clip di bloccaggio pre-installate per assicurare che i tubi siano fissati nella posizione corretta, garantendo una buona connessione durante il processo di soffiaggio. Ogni connettore può resistere a una pressione di impatto fino a 1 Joule e può essere riutilizzato se necessario.

Adatto per diametri di cavo da 0,5 a 12 mm. È consigliabile tenere i connettori lontani dalla luce solare diretta.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Connector

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche		Valori
Materiali	Corpo	Polimero HP trasparente
Impugnatura	Acciaio inossidabile	
Guarnizione gas/acqua		>0,5 bar
Pressione	Scoppio	25 bar
Lavoro	15 bar	
Resistenza ai raggi UV		Assente
Durata prevista	Totale	20 anni

Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 3-6 mm

Codice articolo: 208-864



Temperature	In esercizio	-20°C a +50°C
Installazione	-20°C a +50°C	

Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-824	Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 5 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 0,5-3 mm
208-864	Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 3-6 mm
208-865	Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 6-8 mm
208-866	Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 14 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 8-10 mm
208-867	Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 6-8 mm
208-868	Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 8-10 mm
208-869	Excel Enbeam Connettore Blocco Gas da 16 mm per l'uso con Cavi Micro Soffiati da 10-12 mm



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.