

Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 14 mm para uso con Cable Micro Soplado de 6-8 mm



Número de referencia: 208-865



- ✕ Conector de bloqueo de gas
- ✕ Disponibles en múltiples tamaños
- ✕ Incluye clips de bloqueo
- ✕ Garantía de 25 años

Resumen del producto

Los conectores de bloqueo de gas Enbeam Push-Fit están diseñados para su uso con el sistema de microductos de fibra soplada Enbeam. Todos los conectores de ajuste por presión están fabricados con un cuerpo transparente y claro, lo que permite inspeccionar visualmente el cable instalado y asegurar que los tubos estén instalados y alineados correctamente.

Los clips de bloqueo preinstalados están incluidos en cada extremo del conector para garantizar que los tubos queden bloqueados en su posición, asegurando una buena conexión durante el proceso de soplado. Cada conector puede soportar hasta 1 Joule de presión de impacto y puede reutilizarse si es necesario.

Adecuado para diámetros de cable de 0,5 a 12 mm. Se recomienda mantener los conectores alejados de la luz solar directa.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Connector

Especificaciones suplementarias

Características		Valores
Materiales	cuerpo	Polímero HP transparente
	agarre	Acero inoxidable
Sello de gas/agua		>0.5 bar
Presión	ruptura	25 bar
	trabajo	15 bar
Resistencia UV		Ninguno
Expectativa de vida	total	20 años

Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 14 mm para uso con Cable Micro Soplado de 6-8 mm



Número de referencia: 208-865

Temperaturas	operativo	-20°C a +50°C
	instalación	-20°C a +50°C

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-824	Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 16 mm para uso con Cable Micro Soplado de 0,5-3 mm
208-864	Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 14 mm para uso con Cable Micro Soplado de 3-6 mm
208-865	Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 14 mm para uso con Cable Micro Soplado de 6-8 mm
208-866	Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 14 mm para uso con Cable Micro Soplado de 8-10 mm
208-867	Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 16 mm para uso con Cable Micro Soplado de 6-8 mm
208-868	Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 16 mm para uso con Cable Micro Soplado de 8-10 mm
208-869	Excel Enbeam Conector de Bloqueo de Gas de 16 mm para uso con Cable Micro Soplado de 10-12 mm

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.