

Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour  
Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6-8 mm



Référence du produit: 208-867



- ✕ Connecteur de blocage de gaz
- ✕ Plusieurs tailles disponibles
- ✕ Clips de verrouillage inclus
- ✕ Garantie de 25 ans

Présentation du produit

Les connecteurs de blocage de gaz Enbeam Push-Fit pour micro-tubes sont conçus pour être utilisés avec le système de micro-tubes de fibre soufflée Enbeam. Tous les connecteurs à encliquetage sont fabriqués à partir d'un corps transparent clair, ce qui permet d'inspecter visuellement le câble installé et de vérifier que les tubes sont installés et alignés correctement.

Des clips de verrouillage pré-installés sont inclus à chaque extrémité du connecteur pour garantir que les tubes sont verrouillés en position, assurant ainsi qu'une bonne connexion est maintenue pendant le processus de soufflage. Chaque connecteur peut résister à une pression d'impact allant jusqu'à 1 joule et peut être réutilisé si nécessaire.

Convient aux diamètres de câble de 0,5 à 12 mm. Il est conseillé de garder les connecteurs à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur    |
|---------|-----------|
| modèle  | Connector |

Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques     |                | Valeurs                 |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| Matériaux            | Corps          | Polymère HP transparent |
|                      | Poignée        | Acier inoxydable        |
| Étanchéité aux gaz   |                | >0.5 bar                |
| Résistance aux chocs | Rupture        | 25 bar                  |
|                      | Fonctionnement | 15 bar                  |
| Résistance aux UV    |                | Aucun                   |
| Espérance de vie     | Total          | 20 ans                  |

# Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6-8 mm



Référence du produit: 208-867

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Températures | Fonctionnement | -20°C à +50°C |
|              | Installation   | -20°C à +50°C |

## Normes applicables

| Norme applicable                           | Détails                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208-824              | Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 5 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 0,5-3 mm  |
| 208-864              | Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 3-6 mm   |
| 208-865              | Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6-8 mm   |
| 208-866              | Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 8-10 mm  |
| 208-867              | Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6-8 mm   |
| 208-868              | Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 8-10 mm  |
| 208-869              | Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 10-12 mm |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.