

El Sello Divisible de Bloqueo de Gas Excel Enbeam de 5 mm Se Utiliza con el Cable de Fibra Soplada...



Número de referencia: 208-872



- X Sello de gas
- X Disponibles en varias tamaños
- X Garantía de 25 años

Resumen del producto

Los sellos de gas divisible de ajuste rápido de Enbeam están diseñados para su uso con el sistema de microductos de fibra soplada Enbeam.

Los sellos se instalan después de que los cables hayan sido soplados en el microducto y se utilizan para evitar la entrada o salida de gas y agua en el conducto. El sello consta de dos partes: el cuerpo principal transparente y un sello de goma dividido, y se puede utilizar para cables con diámetros de 1,15 mm a 3 mm.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Gas block seal

Especificaciones suplementarias

Features		Valores
Materials	cuerpo	Policarbonato
	sello	Elastómeros termoplásticos
Gas tightness		0.5 bar
Impact resistance		3J
UV Resistance		Ninguno
Lifetime expectancy	total	20 años
Temperatures	operativo	-20 °C a +60 °C
	instalación	-5 °C a +50 °C

El Sello Divisible de Bloqueo de Gas Excel Enbeam de 5 mm Se Utiliza con el Cable de Fibra Sopl...



Número de referencia: 208-872

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-870	El Sello Divisible de Bloqueo de Gas Excel Enbeam de 5 mm Se Utiliza con el Cable de Fibra Soplada micro de 1,15 mm.
208-872	El Sello Divisible de Bloqueo de Gas Excel Enbeam de 5 mm Se Utiliza con el Cable de Fibra Soplada micro de 1,65 mm.
208-873	El Sello Divisible de Bloqueo de Gas Excel Enbeam de 7 mm Se Utiliza con el Cable de Fibra Soplada micro de 2,5 mm.

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.