

Excel Enbeam Sello de Bloque de Gas Divisible de 16 mm para uso con Cable Soplado de MicroFibra...



Número de referencia: 208-883



- X Sello de gas
- X Disponibles en múltiples tamaños
- X Garantía de 25 años

Resumen del producto

Los sellos de gas divisibles Enbeam están diseñados para su uso con el sistema de conductos de microfibra soplada Enbeam.

Los sellos se instalan después de que los cables han sido soplados en el conducto de microfibra y se utilizan para evitar que el gas y el agua entren o salgan del conducto. El sello consta de dos partes: el cuerpo principal y un sello de goma dividido, y se puede utilizar para cables con diámetros de 6.5 mm a 12 mm.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Modelo	Gas block seal

Especificaciones suplementarias

Características		Valores
Materiales	cuerpo	Fibra de vidrio reforzada
	sello	Elastómeros termoplásticos
Estanqueidad al gas		0.5 bar
Resistencia al impacto		3J
Resistencia a los rayos UV		Ninguno
Expectativa de vida útil	total	20 años
Temperaturas	operativo	-20°C a +60°C
	instalación	-10°C a +50°C

Excel Enbeam Sello de Bloque de Gas Divisible de 16 mm para uso con Cable Soplado de MicroFibra...



Número de referencia: 208-883

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
BS EN 50411-2-8:2009	Organizadores y cajas para fibra con uso en sistemas de comunicación de fibra óptica. Especificaciones del producto Conectores de microductos, para fibra óptica soplada, tipo 1
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
208-880	Excel Enbeam Sello de Bloque de Gas Divisible de 14 mm para uso con Cable Soplado de MicroFibra de 6.5-8 mm
208-881	Excel Enbeam Sello de Bloque de Gas Divisible de 14 mm para uso con Cable Soplado de MicroFibra de 8-10 mm
208-882	Excel Enbeam Sello de Bloque de Gas Divisible de 16 mm para uso con Cable Soplado de MicroFibra de 6.5-8 mm
208-883	Excel Enbeam Sello de Bloque de Gas Divisible de 16 mm para uso con Cable Soplado de MicroFibra de 8-10 mm
208-884	Excel Enbeam Sello de Bloque de Gas Divisible de 18 mm para uso con Cable Soplado de MicroFibra de 9.4-12 mm

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.