

Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 16 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 8-10 ...



Codice articolo: 208-883



- ✕ Guarnizione per gas
- ✕ Disponibili diverse dimensioni
- ✕ Garanzia di 25 anni

Panoramica del Prodotto

Le guarnizioni divisibili per gas Enbeam sono progettate per l'uso con il sistema di condotti in fibra soffiata Enbeam.

Le guarnizioni sono progettate per essere installate dopo che i cavi sono stati soffiati nel condotto microfibra e servono a prevenire l'ingresso o l'uscita di gas e acqua dal condotto. La guarnizione è composta da due parti: il corpo principale e una guarnizione in gomma divisibile ed è adatta per diametri di cavo da 6,5 mm a 12 mm.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Gas block seal

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche		Valori
Materiali	corpo	Fibra di vetro rinforzata
	guarnizione	Elastomeri termoplastici
Tenuta stagna al gas		0,5 bar
Resistenza agli urti		3J
Resistenza agli UV		Nessuno
Aspettativa di vita	totale	20 anni
Temperature	operativo	-20°C a +60°C
	installazione	-10°C a +50°C

Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 16 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 8-10 ...



Codice articolo: 208-883

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
BS EN 50411-2-8:2009	Organizzatori e chiusure in fibra ottica da utilizzare nei sistemi di comunicazione a fibra ottica. Specifiche del prodotto. Connettori per microcondotti, per fibre ottiche soffiate ad aria, Tipo 1
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
208-880	Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 14 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 6,5-8 mm
208-881	Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 14 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 8-10 mm
208-882	Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 16 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 6,5-8 mm
208-883	Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 16 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 8-10 mm
208-884	Excel Enbeam Guarnizione per Blocco Divisibile 18 mm per l'uso con Cavo Soffiato Micro da 9,4-12 mm



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.