



✕ A prueba de incendio. Producto certificado durante 2 horas a 970 °C

✕ Revestimiento no corrosivo

✕ Bordes redondeados para facilitar el manejo

✕ Doblado fácil a la forma requerida a fin de reducir el espacio y el volumen del cable

## Resumen del producto

La gama D-line de clips ignífugos puede fijarse en soportes o en canalización por conductos de PVC, y ofrece una fijación fácil de usar y versátil que satisface la normativa y las mejores prácticas en cuanto a la organización de cables dentro de la infraestructura del edificio.

## Detalles del producto

| Elemento        | Valor     |
|-----------------|-----------|
| Cierre de cinta | Press fit |
| Color           | Silver    |

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                            | Detalles                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS 7671:2018                               | Requisitos para instalaciones eléctricas. Regulaciones de cableado de IEE.                                                                                                      |
| BS 5839-1:2017                             | Sistemas de alarma y detección de incendios para edificios. Código de prácticas para diseño, instalación, encargo y mantenimiento de sistemas en recintos no domésticos         |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In                                                                                                                           |

articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

**Información sobre el número de referencia**

| Número de referencia | Descripción                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 350-760              | F-Clip 30 de Safe-D, juego de 100, versión plana        |
| 350-761              | F-Clip 40 de Safe-D, juego de 50, versión plana         |
| 350-762              | F-Clip 50 de Safe-D, juego de 50, versión plana         |
| 350-763              | U-Clip 30 de Safe-D, juego de 100, versión plegada      |
| 350-764              | U-Clip 30 de Safe-D rojo, juego de 100, versión plegada |
| 350-765              | U-Clip 40 de Safe-D, juego de 50, versión plegada       |
| 350-766              | U-Clip 50 de Safe-D, juego de 50, versión plegada       |
| 350-767              | Conduit-Clip 20 de Safe-D, galv., juego de 20           |
| 350-768              | Conduit-Clip 20 de Safe-D, blanco, juego de 20          |
| 350-769              | Conduit-Clip 20 de Safe-D, negro, juego de 20           |
| 350-770              | Conduit-Clip 25 de Safe-D, galv., juego de 20           |
| 350-771              | Conduit-Clip 25 de Safe-D, blanco, juego de 20          |
| 350-772              | Conduit-Clip 25 de Safe-D, negro, juego de 20           |
| 350-773              | Spring-Clip de Safe-D, juego de 50                      |
| 350-774              | Tornillos D-Fixing resistentes al fuego, juego de 100   |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)