

Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung

Teil-Nummer: 555-1V-COM16-INT3-18C13-6C19-3T

excel
without compromise.



- ✕ Individuelle Steckdosenüberwachung und Fernschaltung
- ✕ Lokales Farb-LCD-Display mit RGB-Hintergrundbeleuchtung
- ✕ Kostenlose eingebettete Software für die Fernverwaltung (bis zu 31 Einheiten)
- ✕ Auswahl an UK-, Schuko-, C13- und C19-Steckdosen, horizontale und vertikale Montageoptionen
- ✕ Erhältlich in einphasiger oder dreiphasiger Ausführung
- ✕ Optionale Sensoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Türkontakte & SNMP-/E-Mail-Benachrichtigungen

Produktüberblick

Die intelligente PDU Excel INT3 ist eine in Großbritannien hergestellte Energieüberwachungs-PDU. Sie bietet eine hochgenaue lokale und Fernüberwachung der Gesamtleistung sowie eine individuelle Steckdosenüberwachung und Fernschaltfunktionen.

Die Excel INT3 PDUs werden standardmäßig mit C13- und C19-Steckdosen geliefert, die über EN60309 Com16- oder Com32-Stecker in verschiedenen Kombinationen gespeist werden und sowohl in einphasiger als auch in dreiphasiger Ausführung erhältlich sind.

Sie können auch mit anderen Steckdosentypen ausgestattet werden, darunter UK-, abgewinkelte UK-Stecker (links oder rechts) oder Schuko-Steckdosen, mit maximal 48 Steckdosen pro Einheit.

Die intelligenten PDUs von Excel verfügen außerdem über Umweltsensoranschlüsse zum Anschluss von Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, Wasserleckageerkennungskabeln oder Türsensoren. Sie können sogar mit elektronischen Zugangskontrollgriffen an Ihren Rechenzentrumsschränken verbunden werden. Bei Installationen mit mehreren Einheiten können PDUs in Reihe geschaltet werden, wobei bis zu 32 Geräte über eine einzige IP-Adresse mithilfe einer Master-PDU überwacht werden können. Diese Master-PDU wird mit kostenloser Software geliefert, die eine Fernüberwachung über eine benutzerfreundliche HTML-Browseroberfläche mit sicherem Login ermöglicht.

Alle PDUs sind mit einem RGB-hintergrundbeleuchteten LCD-Display ausgestattet, das die Echtzeit-Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte anzeigt. Sie können auch SNMP- und E-Mail-Benachrichtigungen für kritische Parameter einrichten, um eine proaktive Überwachung zu gewährleisten.

Produktdetails

Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung

Teil-Nummer: 555-1V-COM16-INT3-18C13-6C19-3T



Artikel	Wert
Montagerichtung	vertikal
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses	CEE 16 A
Anzahl der Phasen	1
Kabellänge	3 m
Anzahl der C13 Steckdosen	18
Anzahl der C19 Steckdosen	6
Anzahl der RJ45-Anschlüsse	1
Anzahl der Anschlüsse USB	1
Versorgungsspannung	230 V
Netzrentstörfilter	nein
Schaltbar	nein
SNMP	ja
Mit Display	ja
Auswertung	auf Abstand
Mit LED-Anzeige	ja
Mit Sicherung	ja
Strommessgerät	ja
Temperaturmessung	ja
Mit Befestigungsmaterial	ja
Farbe	schwarz

Zusätzliche Spezifikationen

Feature	Wert
Technologie	Gesamte und individuelle Steckdosenüberwachung und -schaltung
Energiezählung	Effektivspannung, Effektivstrom, Kilowatt, Frequenz, Leistungsfaktor
Zählung pro Eingangsleitung	Ja
Zählung pro Ausgangsbuchse	Ja
Fernbedienung der Steckdosen	Ja
Umweltanschluss	Ja

Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung

Teil-Nummer: 555-1V-COM16-INT3-18C13-6C19-3T



Netzwerk	SNMP (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPS, XML, E-Mail-Benachrichtigungen
Fernverwaltung	Ja
Daisy-Chain	Ja (1 Master bis zu 31 Slaves)
Anzeige	Lokal (Fernanzeige optional)
Umweltsensoren	Temperatursensor-Anschluss (bis zu 8 Sensoren), Feuchtigkeits-/Temperatursensor, potentialfreie Kontakte (3 Sätze), Türkontakte, elektronischer Türgriff, Kartenleser/PIN-Pads
Frequenz	50 - 60 Hz
Haupteingang	85 - 265 VAC
Farbe	Schwarz

Standards

Geltender Standard	Detail
IEC 60884-1:2002 + AMD1:2006 + AMD2:2013 CSV	Stecker und Steckdosen für Haushalts- und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
IEC 60884-2-1:2006	Stecker und Steckdosen für Haushalts- und ähnliche Zwecke - Teil 2-1: Besondere Anforderungen für Stecker mit Sicherung
IEC 60884-2-2:2006	Stecker und Steckdosen für Haushalts- und ähnliche Zwecke - Teil 2-2: Besondere Anforderungen für Steckdosen für Geräte
IEC 60884-2-7:2011 + AMD1:2013 CSV	Stecker und Steckdosen für Haushalts- und ähnliche Zwecke - Teil 2-7: Besondere Anforderungen für Verlängerungskabel
IEC 60950-1	Informationstechnik-Geräte - Sicherheit
BS 6396:2022	Elektrische Systeme in Möbeln und Bildungsmöbeln
BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Informationstechnik-Geräte Sicherheit Allgemeine Anforderungen
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic

Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung

Teil-Nummer: 555-1V-COM16-INT3-18C13-6C19-3T



Pollutants.

Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
555-1V-COM16-INT3-12C13-4C19-3T	Elevate PDU Vertikal Intelligent (INT3) 12x C13 4x C19 Steckdose 16A EN60309 3 m Deckenversorgung
555-1V-COM16-INT3-16C13-4C19-3B	Elevate PDU Vertikal Intelligent (INT3) 16x C13 4x C19 Steckdose 16 A EN60309 3 m Bodenversorgung
555-1V-COM16-INT3-16C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertikale Int PDU (INT3) 16x C13 4x C19 Buchse 16 A EN60309 3 m oben eingespeist
555-1V-COM16-INT3-18C13-6C19-3B	Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Bodenzuführung
555-1V-COM16-INT3-18C13-6C19-3T	Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung
555-1V-COM16-INT3-20C13-4C19-3B	Elevate PDU Vertikal Intelligent (INT3) 20x C13 4x C19 Steckdose 16 A EN60309 3 m Bodenversorgung
555-1V-COM16-INT3-20C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertikale Int PDU (INT3) 20x C13 4x C19 Buchse 16 A EN60309 3 m oben eingespeist
555-1V-COM16-INT3-8SCH-4C19-3B	Excel PDU Vertikal Intelligent (INT3) 8x Schuko 4x C19 Steckdose 16 A EN60309 3 m Bodenversorgung
555-1V-COM16-INT3-8SCH-4C19-3T	Excel PDU Vertikal Intelligent (INT3) 8x Schuko 4x C19 Steckdose 16 A EN60309 3 m Deckenversorgung
555-1V-COM32-INT3-12C13-4C19-3B	Excel PDU Vertikal Intelligent (INT3) 12x C13 4x C19 Steckdose 16A EN60309 3 m Bodenversorgung
555-1V-COM32-INT3-12C13-4C19-3T	Elevate PDU Vertikal Intelligent (INT3) 12x C13 4x C19 Steckdose 32 A EN60309 3 m Deckenversorgung
555-1V-COM32-INT3-16C13-4C19-3T	Elevate 1P Vertikale Int PDU (INT3) 16x C13 4x C19 Buchse 32 A EN60309 3 m oben eingespeist
555-1V-COM32-INT3-18C13-6C19-3B	Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 32 A EN60309 3 m Bodenzuführung
555-1V-COM32-INT3-18C13-6C19-3T	Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 32 A EN60309 3 m Topzuführung
555-1V-COM32-INT3-20C13-4C19-3B	Excel PDU Vertikal Intelligent (INT3) 20x C13 4x C19 32A EN60309 3 m Bodenversorgung
555-1V-COM32-INT3-8SCH-4C19-3B	Excel PDU Vertikal Intelligent (INT3) 8x Schuko 4x C19 Steckdose 32 A EN60309 3 m Bodenversorgung
555-1V-COM32-INT3-8SCH-4C19-3T	Excel PDU Vertikal Intelligent (INT3) 8x Schuko 4x C19 Steckdose 32 A EN60309 3 m Deckenversorgung

Excel 1P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung

Teil-Nummer: 555-1V-COM16-INT3-18C13-6C19-3T



555-3H-COM32-INT3-8C13-4C19-3	Excel PDU Horizontal Intelligent (INT3) 8x C13 4x C19 Steckdose 32 A EN60309 3 m
555-3V-COM16-INT3-18C13-6C19-3B	Excel 3P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Bodenzuführung
555-3V-COM16-INT3-18C13-6C19-3T	Excel 3P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung
555-3V-COM16-INT3-21C13-3C19-3B	Elevate 3P Vertikale Int PDU (INT3) 21x C13 3x C19 Buchse 16 A EN60309 3 m unten eingespeist
555-3V-COM16-INT3-21C13-3C19-3T	Excel 3P Vertikale Int. PDU (INT3) 21x C13 3x C19 Buchsen 16 A EN60309 3 m Topzuführung
555-3V-COM32-INT3-18C13-6C19-3B	Excel 3P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 32 A EN60309 3 m Topzuführung
555-3V-COM32-INT3-18C13-6C19-3T	Excel 3P Vertikale Int. PDU (INT3) 18x C13 6x C19 Buchsen 32 A EN60309 3 m Bodenzuführung
555-3V-COM32-INT3-21C13-3C19-3B	Elevate 3P Vertikale Int PDU (INT3) 21x C13 3x C19 Buchse 32 A EN60309 3 m oben eingespeist
555-3V-COM32-INT3-21C13-3C19-3T	Excel 3P Vertikale Int. PDU (INT3) 21x C13 3x C19 Buchsen 32 A EN60309 3 m Bodenzuführung

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.