

PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 20x C13, 4x C19 - Ca...

excel
without compromise.

Número de referencia: 555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B



✕ Fabricado a medida

✕ Opciones de carcasa de color

✕ Puerto de red TCP / IP

✕ Chasis ligero de aluminio

✕ Pantalla LCD inteligente

✕ Componentes eléctricos de alta calidad

Resumen del producto

Soluciones de PDU con monitorización de energía IP (POS - Power Outlet Switched) que proporcionan control remoto sobre los enchufes individuales.

Las PDU conmutadas por IP proporcionan la funcionalidad adicional de la conmutación remota de energía. El sistema utiliza relés de dos estados en el circuito de alimentación para permitirle utilizar su red para encender / apagar los circuitos de alimentación. A menudo se usan en sitios remotos, no de fácil acceso, estos agregan una capa de control, restringiendo qué salida alimenta qué dispositivo.

Estas PDU se fabrican bajo pedido y se construyen según su especificación de recuento de puertos de alimentación y conectividad de salida.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Posición de montaje	Vertical
Tipo de conexión de eléctrica	CEE 32 A
Longitud de cable	3 m
Número de bases de conexión C13	20
Número de bases de conexión C19	4
Tensión de alimentación	240 V
Filtro de red	no
Conmutable	no

Número de referencia: 555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B

SNMP	sí
Con visualizador	sí
Evaluación	A distancia
Con indicación LED	sí
Con fusible	no
Medidor de amperios	sí
Con medida de temperatura	sí

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tecnología	POS (Interruptor por toma)
Medición de energía	Tensión (V), corriente (A), potencia activa (kW), potencia real (kVA), factor de potencia
Medición por línea de entrada	Sí (circuito y corriente total)
Medición por receptáculo de salida	No
Conmutación toma remota	Sí
Puerto ambiental	Sí
Redes	HTTP(s); SSH; RS-232 (Serial); Power IQ; SNMP v1/v2/v3; SMTP, MODBUS
Control remoto	Sí
Conexión en cadena	Sí
Pantalla	Sí (pantalla LCD seleccionable)
Sensores ambientales	Sensor de humedad y temperatura todo en uno con 2 entradas digitales (para la conexión de sensores de puerta, flujo de aire, fuga de agua, detector de humo y vibración)
Frecuencia	50-60 Hz
Tensión nominal de salida	190-240 V monofásico
Color	Revestido en polvo negro
Rango de temperatura	0 °C a 60 °C (30 a 140 °F)
Humedad relativa	0 - 95 %
Elevación	0 - 4000 metros

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 60950-1	Equipo de tecnología de la información - Seguridad
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-1H-COM16-POS-8C13-4UKR-3B	PDU Inteligente Monofásico Horizontal POS (Toma de corriente conmutada) c/c 8x C13, 4x UK Derecha - Cable 16A EN60309 de 3 m
555-1V-C20-POS-4UKL-4C13-3T	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 4x UK Izquierda, 4x C13 - Cable C20 de 3 m
555-1V-COM16-POS-16C13-4C19-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 16x C13, 4x C19 - Cable 16A EN60309 de 3 m
555-1V-COM16-POS-16UKL-3T	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 16x UK Izquierda - Cable 16A EN60309 de 3 m
555-1V-COM16-POS-16UKL-8C13-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 16x UK Izquierda, 8x C13 - Cable 16A EN60309 de 3 m
555-1V-COM16-POS-4C13-4UKL-3T	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 4x C13, 4x UK Izquierda - Cable 16A EN60309 de 3 m
555-1V-COM16-POS-4UKL-4C19-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 4x UK Izquierda, 4x C19 - Cable 16A EN60309 de 3 m
555-1V-COM16-POS-8C13-4UKL-3T	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 8x C13, 4x UK Izquierda - Cable 16A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-12C13-4C19-3T	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 12x C13, 4x C19 - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-16C13-4C19-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 16x C13, 4x C19 - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 20x C13, 4x C19 - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c

PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 20x C13, 4x C19 - Ca...



Número de referencia: 555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B

COM32-POS-20C13-4C19-4UKL-3T	20x C13, 4x C19, 4x UK Izquierda - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-20UKL-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 20x UK Izquierda - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-22C13-2C19-3T	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 22x C13, 2x C19 - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-24UKL-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 24x UK Izquierda - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-8C13-4C19-3T	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 8x C13, 4x C19 - Cable 32A EN60309 de 3 m
555-1V-COM32-POS-8UKL-4C13-3B	PDU Inteligente Monofásico Vertical POS (Toma de corriente conmutada) c/c 8x UK Izquierda, 4x C13 - Cable 32A EN60309 de 3 m

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.