

PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x U...

excel
without compromise.

Référence du produit: 555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B



✕ Fabriqué sur mesure

✕ Options de boîtier couleur

✕ Port réseau TCP / IP

✕ Châssis en aluminium léger

✕ Écran LCD intelligent

✕ Composants électriques de haute qualité

Présentation du produit

Solutions PDU IP Power Monitored (POS - Power Outlet Switched) permettant de contrôler à distance les prises individuelles.

Les PDU à commutation IP offrent les fonctionnalités supplémentaires de la commutation d'alimentation à distance. Le système utilise des relais à deux états sur le circuit d'alimentation pour vous permettre d'utiliser votre réseau pour allumer / éteindre les circuits d'alimentation. Souvent utilisés dans des sites distants et difficilement accessibles, ils ajoutent une couche de contrôle, limitant quelle prise alimente quel appareil.

Ces PDU sont fabriqués sur commande et construits selon vos spécifications de nombre de ports d'alimentation et de connectivité de sortie.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
sens de montage	vertical
finition du raccordement électrique	CEE 32 A
longueur du câble	3 m
nombre de prises C13	20
nombre de prises C19	4
tension d'alimentation	240 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	non

Référence du produit: 555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B

SNMP	oui
avec affichage	oui
évaluation	à distance
avec affichage LED	oui
avec fusible	non
ampèremètre	oui
mesure de la température	oui

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Technologie	POS (Per outlet Switching)
Compteur d'énergie	Tension (T), intensité (A), puissance active (kW), puissance réelle (kVA), facteur de puissance
Compteur par ligne d'entrée	Oui (circuit de dérivation et intensité totale)
Compteur par réceptacle de sortie	Non
Commutation de sortie distante	Oui
Port respectueux de l'environnement	Oui
Mise en réseau	HTTP(s) ; SSH ; RS-232 (en série) ; Power IQ ; protocole simple de gestion de réseau v1/v2/v3 ; SMTP, MODBUS
Gestion distante	Oui
Unités en guirlande	Oui
Affichage	Oui (affichage LCD sélectionnable)
Capteurs environnementaux	Capteur de température et d'humidité tout en un avec 2 entrées numériques (circulation de l'air, capteur de porte, fuite d'eau, détecteur de fumée et capteur de vibrations)
Fréquence	50-60 Hz
Tension de sortie nominale	190 - 240 V monophasé
Couleur	Revêtement poudré noir
Plage de températures	0° à 60° C
Humidité relative	0 - 95 %
Élévation	0 - 4000 mètres

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 60950-1	Matériel technologique d'information - Sécurité
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-1H-COM16-POS-8C13-4UKR-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-C20-POS-4UKL-4C13-3T	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM16-POS-16C13-4C19-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM16-POS-16UKL-3T	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM16-POS-16UKL-8C13-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM16-POS-4C13-4UKL-3T	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM16-POS-4UKL-4C19-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM16-POS-8C13-4UKL-3T	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-12C13-4C19-3T	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-16C13-4C19-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a

PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x U...



Référence du produit: 555-1V-COM32-POS-20C13-4C19-3B

COM32-POS-20C13-4C19-4UKL-3T	8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-20UKL-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-22C13-2C19-3T	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-24UKL-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-8C13-4C19-3T	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m
555-1V-COM32-POS-8UKL-4C13-3B	PDU Intelligent Monophasé Horizontal PIM (Entrée d'alimentation surveillée) c/a 8x C13, 4x UK Droite - câble alimenté 16A EN60309 de 3m

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.