

Número de referencia: 555-3V-COM32-INT2-18C13-6C19-3T



✕ Controla la tensión total

✕ Pantalla local RGB

✕ Software gratuito integrado

✕ Vincula hasta 31 unidades desde una única dirección IP

✕ Varios tipos de tomas disponibles: UK, Schuko, C13 y C19

✕ Opciones horizontales y verticales

✕ Sensores opcionales de temperatura, humedad, puerta

Resumen del producto

La INT2 inteligente de Excel ofrece un control general remoto o local y puede fabricarse con hasta 48 tomas y cualquier combinación de tipo de toma, como UK, Schuko, C13, C19, etc.

La INT2 inteligente de Excel puede ejecutarse como maestra individual o como un sistema maestro/esclavo. Una maestra puede contar con hasta 31 esclavas, todas desde una única dirección IP, reduciendo la necesidad de múltiples direcciones IP.

La INT2 inteligente de Excel incluye un software gratuito, lo que la convierte en una solución altamente competitiva que permite al usuario controlar e informar acerca de hasta 50 direcciones IP gracias al software. En teoría, es posible tener hasta 1600 PDU con hasta 48 tomas cada una, con una única licencia de software gratuita.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Posición de montaje	Vertical
Tipo de conexión de eléctrica	CEE 32 A
Longitud de cable	3 m
Número de bases de conexión C13	18
Número de bases de conexión C19	6
Filtro de red	no
Conmutable	no
SNMP	sí

Número de referencia: 555-3V-COM32-INT2-18C13-6C19-3T

Con visualizador	sí
Evaluación	A distancia
Con indicación LED	sí
Con fusible	sí
Medidor de amperios	sí
Con medida de temperatura	sí
Con material de montaje	sí

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Tecnología	Control general + tomas individuales
Medición de energía	Tensión RMS, amperaje RMS, kilovatios, frecuencia, factor de potencia
Medición por línea de entrada	Sí (general e individual)
Medición por receptáculo de salida	Sí
Conmutación toma remota	No
Puerto ambiental	Sí
Redes	SNMP (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPS, XML, alertas por correo electrónico
Control remoto	Sí
Conexión en cadena	Sí (1 maestra hasta 31 esclavas)
Pantalla	Local (opción de pantalla remota)
Sensores ambientales	Puerto del sensor de temperatura (hasta 8 sensores), sensor de humedad/temperatura, contactos sin tensión (3 juegos), contactos de la puerta, tirador electrónico de la puerta, lector de tarjetas/teclado
Frecuencia	50 - 60 Hz
Entrada de red	85 - 265 V CA
Color	Negro (estándar) - otros colores disponibles
Rango de temperatura	-10 °C a +50 °C

Número de referencia: 555-3V-COM32-INT2-18C13-6C19-3T

Tipos de enchufes



Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
IEC 60950-1	Equipo de tecnología de la información - Seguridad
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-1V-COM32-INT2-20C13-4C19-3B	PDU inteligente vertical monofásica de Excel (INT2) con 20 tomas C13 y 4 C19, 32 A EN60309, 3 m, cable en la parte inferior
555-3V-COM32-INT2-18C13-6C19-3T	PDU inteligente vertical trifásica de Excel (INT2) con 18 tomas C13 y 6 C19, 32 A EN60309, 3 m, cable en la parte superior
555-3V-COM32-INT2-9C13-3C19-3T	PDU inteligente vertical trifásica de Excel (INT2) con 9 tomas C13 y 3 C19, 32 A EN60309, 3 m, cable en la parte superior

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com