Kit de sensores de humedad IPT de Excel

Número de referencia: 555-500-200

- Controla las variaciones de temperatura y humedad
- Rango de humedad 0-100%, humedad relativa
- Tiempo de respuesta 8 segundo en aire con movimiento lento a 25°C
- Límites mín. y máx. establecidos para el sensor
- Posibilidad de colocar los sensores dentro de la sala o armario

Resumen del producto

Alojados en cajas ABS negras, los sensores IPT las ofrecen medidas adecuadas para racks de TI y salas informáticas. Este sensor de humedad también ofrece una lectura de la temperatura.

Nota: Solo 1 de los sensores de humedad puede asignarse a una PDU.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Indicación	Digital

Especificaciones suplementarias

Características	Valores
Rango de temperatura	-40 °C a + 125 °C
Sensores máximos	8 (1+7)
Precisión	-25 a 85 °C = +/-0,5 °C Nominal
Rango de humedad	Humedad relativa 0-100 %
Tiempo de respuesta	8 segundos en aire con movimiento lento a 25 °C
Precisión total	+/- 4,5 % RH, 0-100 % RH sin condensación a 25 °C

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
555-500-100	Kit de sensores de temperatura IPT de Excel con cable de 3 m
555-500-200	Kit de sensores de humedad IPT de Excel
555-500-800	Kit de sensores para puerta IPT de Excel

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.