
Excel 20mm Polipropileno LSOH Conducto Flex Negro (100m)







X	Polipropileno LSOH negro	
---	--------------------------	--

$-\mathbf{x}$	Altame	nto fl	loviblo
	Altaille	וונב וו	EVIDIE

X Varias opciones de tamaño

X Gama completa de fijaciones

Resumen del producto

El conducto flexible de prolipropileno con baja emisión de humo y libre de halógenos de Excel ofrece una protección rentable y flexible para los cables en subsuelo, falso techo o instalaciones al descubierto. Se suministra con medidas de 100 o 50 metros de largo para facilitar la instalación sobre el terreno y reducir la cantidad desperdiciada. Disponemos de prensaestopas y tuercas de seguridad compatibles para fijarlos al subsuelo, suelo o unidades de escritorio.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Material	Polipropileno
Resistencia a la flexión	Flexible
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1	Ligera (clase 2, 320 N)
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1	Ligera (clase 2, 320 N)
Diámetro interior	14 mm
Diámetro exterior	20 mm
Temperatura de operación	-590 °C
Color	Negro

Excel 20mm Polipropileno LSOH Conducto Flex Negro (100m)

Número de referencia: 750-010



Especificaciones suplementarias

Características	Valores	
Resistencia a la compresión	Clase 2 = ligero	350 N en 5 cm a 20 °C
Resistencia al impacto	Clase 2 = ligero	1Ja5°C
Materiales	Polipropileno y aditivos ignífugos y contra los rayos UV	

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
IMQ EA NF	Marca de calidad francesa
BS EN 50085-2-2	Sistemas de canalización y conductos de cable para instalaciones eléctricas. Requisitos particulares para sistemas de canalización y conductos de cable específicos para su montaje bajo el suelo, a ras de suelo o sobre el suelo.

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
750-010	Excel 20mm Polipropileno LSOH Conducto Flex Negro (100m)
750-015	Excel 25mm Polipropileno LSOH Conducto Flex Negro (50m)
750-025	Excel 20mm Glándula LSOH y tuerca de seguridad negra (paquete de 10)
750-030	Excel 25mm Glándula LSOH y tuerca de seguridad negra (paquete de 10)
750-035	Excel 20mm Contratistas PK 10m Conducto LSOH + 10 Glándulas
750-040	Excel 25mm Contractor Pack-10m Conducto LSOH + 10 Glándulas
750-045	Prensaestopas y tuercas de fijación LSOH 3mtr de conducto de 20 mm de Excel
750-055	Prensaestopas y tuercas de fijación LSOH 5mtr de conducto de 20 mm de Excel
750-060	Prensaestopas y tuercas de seguridad LSOH de 3 mm, 25 mm, Excel
750-070	Excel 25mm LSOH 5mtr Conducto glándulas de montaje y tuercas de seguridad
750-075	Prensaestopas y tuercas de seguridad LSOH de 3 mm, 32 mm Excel
750-085	Prensaestopas y tuercas de seguridad LSOH de 5 mm, 32 mm Excel

Excel 20mm Polipropileno LSOH Conducto Flex Negro (100m)

Número de referencia: 750-010



Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.



Contacte con nosotros en sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.