



Panoramica del Prodotto

Specifiche di Prodotto

| Caratteristica | Valore |
|--------------------------|-------------|
| Montaggio superficiale | sì |
| Con giunto | sì |
| Adatto per fibra di tipo | Monomodale |
| Grado di protezione (IP) | IP56 |
| Temperatura ambiente | -40...60 °C |
| Larghezza | 295 mm |
| Altezza | 368 mm |
| Profondità | 130 mm |

Specifiche aggiuntive

| Caratteristiche | Valori |
|--|---------------|
| Massimo numero di fibre | 32 SC o 48 LC |
| Massimo numero di vassoi per giunzione | 5 |
| Massimo numero di fibre per vassoio | 24 |
| Massimo numero di giunzioni | 120 |

Codice articolo: 948-016

| | |
|--|--|
| Tipo di adattatore | SC simplex o LC duplex |
| Massimo numero di posizioni dell'adattatore | 32 |
| Valutazione IP | IP56 (adatto per installazioni interne ed esterne) |
| Stabile ai raggi UV | Sì |
| Materiale | ABS + PC |
| UL94-V0 | Sì |
| Colore (Altri colori disponibili previa MOQ) | Grigio chiaro (RAL 7035) o nero (RAL 9005) |
| Dimensioni (mm) | 368 mm A x 295 mm L x 130 mm P |

Opzioni di fusione

| Caratteristiche | Valori |
|-------------------|---------|
| 1:4 splitter plc | Max. 12 |
| 1:8 splitter plc | Max. 12 |
| 1:16 splitter plc | Max. 8 |

Parametri di ingresso e uscita del cavo

| Caratteristiche | Valori |
|---|--------------------------|
| Numero di punti di ingresso del cavo di alimentazione | 4 in alto e 4 in basso |
| Capacità di sezionamento a metà percorso | Sì |
| Diametro del cavo con guarnizione a compressione | Da 5 mm a 13,5 mm |
| Diametro del cavo con guarnizione in gomma | Da 5 mm a 20 mm |
| Numero di punti di uscita dei cavi | 48 in alto e 48 in basso |
| Diametro del cavo | Da 3 mm a 6 mm |

Specifiche dell'Adattatore LC e SC/APC

| Caratteristiche | Valori |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Perdita di inserzione | < 0,2 dB |
| Durata (500 accoppiamenti) | < 0,2 dB massimo aumento |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 80°C |
| Forza di ritenzione | 200 - 600 grammi |
| Materiale della guida di allineamento | Ceramica |
| Classificazione antincendio | UL 94 V-0 |
| Tipo di levigatura | APC |

Codice articolo: 948-016

Specifiche del divisore

| Caratteristiche | Valori |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1x4 1x8 1x16 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260 a 1650 |
| Tipo di fibra | G.657.A2 |
| Stabilità termica (dB) a -40°C a 85°C | ≤ 0.4 ≤ 0.4 ≤ 0.5 |
| Temperatura di stoccaggio | -40°C a 85°C |
| Perdita di ritorno | ≥ 55 dB |

Standard

| Standard applicabile | Dettagli |
|--|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione |
|-----------------|---|
| 948-000 | Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 32 Connessioni LCA + 8x 1:4 Splitter Grigio |
| 948-001 | Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 48 Connessioni LCA + 12x 1:4 Splitter Grigio |
| 948-002 | Punto di distribuzione a 48 fibre Excel Encasa con 32 connessioni LCA + 4x splitter 1:8 grigio |
| 948-003 | |
| 948-004 | |
| 948-005 | |
| 948-006 | Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 32 Connessioni LCA + 1x 1:32 Splitter Grigio |

Codice articolo: 948-016

948-007 Excel Encasa Punto di Distribuzione a 48 Fibre con 32 Connessioni SCA + 4x 1:8 Splitter Grigio

948-008

948-009

948-010

948-011

948-012

948-013

948-014

948-015

948-016

948-017

948-018

948-019

948-020

948-021

948-022

948-040

948-041

948-042

948-043

948-044

948-045

948-046

948-047

948-048

948-049

948-050

948-051

948-052

948-053

948-054

948-055

Codice articolo: 948-016

948-056

948-057

948-058

948-059

948-060

948-061

948-062

948-063

948-064

948-065

948-066

948-095

948-100

948-101

948-102

948-103

948-104

948-105

948-106

948-107

948-108

948-109

948-110

948-111

948-124

948-125

948-126

948-127

948-128

948-129

948-130

948-131

Codice articolo: 948-016

948-132

948-133

948-134

948-135

948-136

948-137

948-138

948-139

948-140

948-141

948-142

948-143

948-144

948-145

948-146

948-147

948-148