
Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 1 m - Bleu

Référence du produit: BBS001MPLBU



- Câbles conformes aux normes de catégorie 5e
- Feuillard de blindage
- Font l'objet d'une vérification indépendante
- Prennent en charge le Gigabit Ethernet
- Choix de couleurs
- Câblage T568B
- Emballage individuel

Présentation du produit

Les cordons cuivre Excel F/UTP de catégorie 5e sont fabriqués, testés et vérifiés par un organisme indépendant selon les normes ISO11801 et EIA/TIA 568.


Chaque câble est composé de 8 conducteurs toronnés, à code couleur, torsadés ensemble pour former 4 paires de pas variés. Les câbles sont équipés de serre-câbles en plastique pour les applications qui pourraient nécessiter des raccordements fréquents ou un certain niveau d'allègement de la traction.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	F/UTP
catégorie	5E
longueur	1 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	bleu
douille de protection contre le ployage	injecté

protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	bleu
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit



Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire

CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
BBS0.2MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 0,2 m - Gris
BBS0.5MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 0,5 m - Gris
BBS001MPLBU	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 1 m - Bleu
BBS001MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 1 m - Gris
BBS001MPLGN	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 1 m - Vert
BBS001MPLRD	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 1 m - Rouge
BBS002MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 2 m - Gris
BBS003MPLBU	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 3 m - Bleu
BBS003MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 3 m - Gris
BBS003MPLGN	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 3 m - Vert
BBS003MPLRD	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 3 m - Rouge
BBS003MPLYW	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 3 m - Jaune
BBS005MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 5 m - Gris

BBS007MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 7 m - Gris
BBS010MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 10 m - Gris
BBS150MPLGE	Cordon F/UTP Blindé de catégorie 5E 15 m - Gris

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.